

ES-60 恒温孵育摇床

产品简介:

ES-60 恒温孵育摇床是一款结合气浴恒温、水平振荡功能的小型台式振荡培养箱，广泛应用于生物技术，微生物，医疗分析等领域，多种可选托盘满足各类烧瓶、烧杯、培养皿以及试管等容器的放置及固定。其巧妙的将精确控温以及低频高幅度的振荡功能相结合；并拥有体积小、操作便利、维护简单等特点。

产品特点:

简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。采用直流无刷电机，噪音低、干扰小、免维护。

支持断电自动恢复功能。

支持开盖自动暂停功能。

自带温度校准功能。

内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。

整机占用面积小，仅需：421x320mm

基本参数:

项目	参数
温度设置范围	0℃~60℃
控温范围	室温+5℃~60℃
时间设置	1min ~ 99h59min/∞
控温精度	≤±0.5℃ (@37℃)
显示精度	0.1℃
温度均匀性	≤±0.5℃ (@37℃)
转速范围	50~300Rpm
水平振幅	20mm
平台尺寸	230x230mm
内腔高度	182mm
载重量	4.0Kg
升温时间	≤15 分钟 (25℃升温到 60℃)
断电自动恢复	支持
开盖自动暂停	支持
输入功率	350W
电压	AC220V/50-60HZ
熔断器	250V 3A Φ5×20
外形尺寸(mm)	421x320x338mm
重量	18.5Kg

* 测试条件：室温 25℃±2℃，温度计精度±0.1℃

可选托盘:

托盘型号	样本容量	备注
ES-1	5×250ml 锥形烧瓶	250ml 烧瓶托盘
ES-2	9×100ml 锥形烧瓶	100ml 烧瓶托盘
ES-3	10×50ml 试管	50ml 试管托盘
ES-4	18×15ml 试管	15ml 试管托盘
ES-5	以实际样品为准	万能托盘（弹簧夹）
ES-6	4 块酶标板或者深孔板	酶标板托盘
ES-7	5 个培养皿	通用托盘

