



HCES-60+恒温孵育摇床

产品简介:

HCES-60+恒温孵育摇床是一款结合气浴恒温、水平振荡功能的台式振荡培养箱，广泛应用于生物技术，微生物，医疗分析等领域，多种可选托盘满足各类烧瓶、烧杯、培养皿以及试管等容器的放置及固定。其巧妙的将精确控温以及低频高幅度的振荡功能相结合；并拥有操作便利、维护简单等特点。

产品特点:

- 1.简单易用的操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。
- 2.集培养箱、振荡器于一体，节省实验室空间。
- 3.恒温空间紧凑，温度均匀性好，振荡噪音小。
- 4.上盖设有灵敏微动开关，箱盖开启时，加热和振荡自动停止，避免温度过冲。
- 5.采用特有的动平衡技术，使机器在高转速运行时更加平稳。
- 6.采用直流无刷电机，长寿命，免维护。
- 7.支持断电自动恢复功能。
- 8.自带温度校准功能。
- 9.内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。

基本参数:

温度设置范围	0°C~60°C	可选托盘		
控温范围	室温+5°C~60°C	托盘型号	样本容量	备注
时间设置	1min ~ 99h59min/∞	T1	9×250ml 锥形烧瓶	250ml 烧瓶托盘
控温精度	≤±0.5°C (@37°C)	T2	25×100ml 锥形烧瓶	100ml 烧瓶托盘
显示精度	0.1°C	T3	16 个培养皿	通用托盘
温度均匀性	≤±0.5°C (@37°C)	T4	以实际样品为准	万能托盘 (弹簧夹)
转速范围	50~250rpm	正常工作条件:		
升温时间	≤20 分钟 (25°C 升温到 60°C)	使用环境温度: 0°C ~ 35°C		
水平振幅	20mm	相对湿度: ≤70%		
平台尺寸	350x350mm	使用电源: AC220V/50-60HZ		
内腔高度	325mm			
载重量	10.0Kg			
断电自动恢复	支持			
开盖自动暂停	支持			
输入功率	600W			
电压	AC220V/50-60HZ			
熔断器	250V 3A Φ5×20			
外形尺寸(mm)	632x502x512mm			
重量	41kg			
标配托盘	T4 万能托盘			