

大功率防腐蚀隔膜真空泵 -C 泵

WIGGENS 防腐蚀隔膜真空泵适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理，如抽滤，减压蒸馏，旋转蒸发，真空浓缩，离心浓缩，固相萃取等使用。WIGGENS 的防腐蚀隔膜泵具有优异的耐化学腐蚀设计，所有与气体接触部分，均为聚四氟乙烯 (PTFE) 材料，不仅进气口到出气口的化学腐蚀性气体有很好的耐受性，而且对冷凝液有很好的耐受性。抽气腔和驱动部件所在的腔室是密封分离的，确保机械部件的使用寿命。

隔膜泵为无油泵，和旋片式油泵相比，不会产生油雾污染全球环境，不会产生污染的废弃泵油，减少了大量的维护工作。

隔膜泵相对于水流循环气泵，真空度稳定，节约大量水资源，不存在废气缓慢溢出的风险。

技术特性

- > 真空稳定，易于控制
- > 良好的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
- > 在较高真空度下仍具有非常好的性能
- > 排气安静，振动极低
- > 膜片寿命长，维护简单方便
- > 可以持久稳定的工作
- > 防护等级高，更好的适应恶劣的环境



C1200E

订货号	W1031201
极限真空度 (mbar)	≤ 80
最大抽气速度 (L/min)	120
马达转速 (rpm)	1380
类型	单级泵
接口规格	KF25 法兰
尺寸 WxDxH(mm)	490*250*365
重量 (kg)	24
噪音 (dB)	55
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	370



C1200Z

订货号	W1031202
极限真空度 (mbar)	≤ 8
最大抽气速度 (L/min)	95
马达转速 (rpm)	1380
类型	双级泵
接口规格	KF25 法兰
尺寸 WxDxH(mm)	490*250*365
重量 (kg)	24
噪音 (dB)	55
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	370



C1200T

订货号	W1031203
极限真空度 (mbar)	≤ 2
最大抽气速度 (L/min)	70
马达转速 (rpm)	1380
类型	三级泵
接口规格	KF25 法兰
尺寸 WxDxH(mm)	490*250*365
重量 (kg)	24
噪音 (dB)	55
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	370



C1200V

订货号	W1031204
极限真空度 (mbar)	≤ 1
最大抽气速度 (L/min)	50
马达转速 (rpm)	1380
类型	四级泵
接口规格	KF25 法兰
尺寸 WxDxH(mm)	490*250*365
重量 (kg)	24
噪音 (dB)	55
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	370

大功率防腐蚀隔膜真空泵



C2000T

订货号	W1032001
极限真空度 (mbar)	< 2
最大抽气速度 (L/min)	180
马达转速 (rpm)	1380
类型	三级泵
接口规格	KF25 法兰
尺寸 WxDxH(mm)	615*260*320
重量 (kg)	28
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	750



C2000V

订货号	W1032002
极限真空度 (mbar)	< 1
最大抽气速度 (L/min)	150
马达转速 (rpm)	1380
类型	四级泵
接口规格	KF25 法兰
尺寸 WxDxH(mm)	615*260*320
重量 (kg)	28
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	750



C2000E

订货号	W1032003
极限真空度 (mbar)	< 70
最大抽气速度 (L/min)	245
马达转速 (rpm)	1380
类型	单级泵
接口规格	KF25 法兰
尺寸 WxDxH(mm)	615*260*320
重量 (kg)	28
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	750

大功率防腐蚀隔膜真空泵 (变频)



客户可自备变频控制器控制真空泵

C2000TEF

订货号	W1032011
极限真空度 (mbar)	< 2
最大抽气速度 (L/min)	210
马达转速 (rpm)	2100
类型	三级泵
接口规格	KF25 法兰
尺寸 WxDxH(mm)	615*260*320
重量 (kg)	31
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	750



客户可自备变频控制器控制真空泵

C2000VEF

订货号	W1032012
极限真空度 (mbar)	< 1
最大抽气速度 (L/min)	160
马达转速 (rpm)	2100
类型	四级泵
接口规格	KF25 法兰
尺寸 WxDxH(mm)	615*260*320
重量 (kg)	31
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	750



客户可自备变频控制器控制真空泵

C2000EEF

订货号	W1032013
极限真空度 (mbar)	< 70
最大抽气速度 (L/min)	270
马达转速 (rpm)	2100
类型	单级泵
接口规格	KF25 法兰
尺寸 WxDxH(mm)	615*260*320
重量 (kg)	31
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	750