

数字控制器系列

数字型 HKD300 在线通用控制器 / HKD600 在线多参数通用控制器

本产品可广泛应用在环境监测、市政污水、市政自来水、工业、养殖、系统集成等各类现场的多路显示、控制、数据远传等，完美实现一机多用的客户需求。

应用领域

自来水
地表水
市政污水
工业废水

功能特点

- HK 系列通用多参数控制器
- 可直接连接 1 个或多个（最多 247 个*）不同测量参数的 DK 数字系列传感器
- 单页 6 个参数可同时显示，同时支持翻页
- 可选盘装或壁挂式安装配件
- 4 路 4-20MA（隔离） 2 组继电器 RS485 220V 电源可选 24V 或者 220V
- 可集成第三方数字协议电极

技术参数		
仪表型号	HKD300	HKD600
显示屏	LCD 液晶显示	
显示屏尺寸	4 英寸	
显示屏分辨率	256*128 点阵	
参数显示	单个	单页 6 个参数可同时显示，支持翻页
通道数	1	最多 247 个*
操作环境	-20~65℃，最大湿度 95%，无冷凝	
兼容性	可集成第三方数字协议电极	
继电器	2 组继电器	
数字通讯	RS485,	4 路 4-20MA（隔离）,RS485
电源	220V	
仪表尺寸	145*145*118mm	
安装方式	主机标配墙装，或仪表箱内固定	
安装配件	可选盘装或壁挂式安装配件	
外壳材质	NEMA 4X (IP66)	
操作语言	中、英文	



订货信息	
订货号	说明
HKD300	通用控制器，RS485 2 组继电器 220V，可接任意 Disens 协议电极 (任意扩展)
HKD600	通用多参数控制器，4 路 4-20MA（隔离）2 组继电器 RS485 220V 可接任意 Disens 协议电极(任意扩展)

注释：

*为理论值，实际应用中建议控制器连接探头数量≤4 个以达到最佳显示效果。