

## XY-3S50 色度仪

### 产品用途:

XY-3S50 色度仪用于测量、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的色度，以便控制水的色度达到规定的水质标准。本款仪器适用于污水厂等部门，是常用的实验室仪器。

### 技术参数:

测量范围	0-50 PCU	0-500 PCU
最小示值	0.01 PCU	0.01 PCU
重复性	≤2%	
示值误差	±5%	
电源	AC 220V 50Hz	

### 产品特点:

1. 微电脑，触摸式键盘使用方便。
2. 可自动调零和 1~5 点自动校准。
3. 标准光学石英比色圆管互换性更强。
5. 内置小型打印机，具有打印功能。
6. 具有日历功能，时间显示，断电时钟不丢失。
7. 测量数据保存功能，能保存 999 个测量数据，并且可以打印。
8. 全中文菜单，操作简单易懂。

### 测量方法: (注意: 石英比色圆管箭头与比色槽方向标识必须对齐)

被测水样摇匀倒入石英比色圆管至上面 50mL 刻度线处，放入比色槽，盖上比色槽盖，通过左/右移位键选择“读数”按确定键开始测量，屏幕将显示“正在读数，请等待。”，等待数秒，测量完成，若想继续测量只需按下确定键即可进行下一次测量，如果被测水样的色度超出量程范围将显示满量程。

