



Lumiso

双量程余氯分析仪

Lumiso 系列手持式光度计家族成员，全新升级光路系统，低浓度范围内表现更为稳定可靠。同时升级工业设计，进一步提升对潮气、灰尘的防护能力，适合各类复杂操作环境下使用。

- 防护等级 IP67，完全防水，甚至可以漂浮；
- 可通过扫描内存二维码读取历史数据并分享；
- 支持 USB 通讯端口；



订购信息

LUM251 Lumiso 双量程余氯检测套件

含主机一台以及 5 支比色管、试管刷、碾棒、试剂盒、USB 数据线、10mL 移液注射器等配件，均置于硬质便携箱中提供。套件不含试剂。

可选配件

LMC005D 光度计校准检测盒，含检测证书

用于定期检查光度计光路系统是否处于正常工作状态

PM011 DPD1 余氯试剂起购包，50 次检测用

AP011 DPD1 余氯试剂填充包，250 次检测用

PM031/1 DPD3 总氯试剂起购包，50 次检测用

AP031/1 DPD3 总氯试剂填充包，250 次检测用

PM031 DPD1&3 试剂包，50 次检测用

AP031 DPD1&3 试剂包，250 次检测用

PM162 高量程总氯试剂起购包，50 次检测用

AP162 高量程总氯试剂填充包，250 次检测用

技术参数

仪器类型	数字直读式光度计
防护等级	IP 67
工作波长	530nm
显示操作	226×138 像素背光 LCD 显示屏，按键操作
操作语言	中文及图标提示
精确度	±1%T
量程精度	游离氯/总氯：0.01 – 5.00mg/L, 0.01mg/L 高量程总氯：1 – 250mg/L, 0.01mg/L
数据传输	USB 数据端口或扫描内存二维码读取
内存	50 组历史数据，含检测项目、日期、时间、操作人员等信息
测量室	适应直径 25mm 圆形比色管
电源	3 节 5 号电池供电
尺寸	长×宽×高 163×70×45mm
重量	主机 275g
校准检查	可使用标准滤光片进行吸光度标准值检查，确保光路工作状态正常