



Lumiso

氨氮分析仪

Lumiso 系列手持式光度计家族成员，全新升级光路系统，低浓度范围内表现更为稳定可靠。同时升级工业设计，进一步提升对潮气、灰尘的防护能力，适合各类复杂操作环境下使用。

- 防护等级 IP67，完全防水，甚至可以漂浮；
- 可通过扫描内存二维码读取历史数据并分享；
- 支持 USB 通讯端口；



订购信息

LUM050 Lumiso 氨氮检测套件

含主机一台以及 2 支比色管、试管刷、碾棒、试剂盒、USB 数据线、5mL 移液注射器、试管适配器等配件，均置于硬质便携箱中提供。套件不含试剂。

可选配件

- LMC005N 氨氮分析仪校准检测盒，含检测证书
用于定期检查光度计光路系统是否处于正常工作状态
- PM152 氨氮固体试剂起购包，50 次检测用
- AP152 氨氮固体试剂填充包，250 次检测用
- PL400 氨氮水杨酸盐液体试剂/50N，25 次检测用
- PL420 氨氮纳氏试剂/15N，25 次检测用
- PL424 氨氮纳氏试剂/50N，25 次检测用
- PL425 氨氮纳氏试剂/100N，25 次检测用

技术参数

仪器类型	数字直读式光度计
防护等级	IP 67
工作波长	620nm, 465nm
显示操作	226×138 像素背光 LCD 显示屏，按键操作
操作语言	中文及图标提示
精确度	±1%T
量程精度	水杨酸盐法： 0.01 – 1.00mg/L, 0.01mg/L 0.15 – 12/50mg/L, 0.01mg/L 纳氏试剂法： 0.06 – 15mg/L, 0.01mg/L 0.5 – 50mg/L, 0.1mg/L 1 – 100mg/L, 1mg/L
数据传输	USB 数据端口或扫描内存二维码读取
内存	50 组历史数据，含检测项目、日期、时间、操作人员等信息
测量室	适应直径 25mm 圆形比色管
电源	3 节 5 号电池供电
尺寸	长×宽×高 163×70×45mm
重量	主机 275g
校准检查	可使用标准滤光片进行吸光度标准值检查，确保光路工作状态正常