

XY-688R 型 便携式样品加热箱



XY-688R 型便携式样品加热箱是我公司为满足新国标要求研发生产的可恒温加热式保存容器，仪器具有整机结构合理紧凑，升温速度快，保温效果好，整机功耗低等优点，产品适合用户户外使用。产品广泛适用于环保、安监、卫生、厂企、科研、军事、教育等部门进行地下水的采样监测。

执行标准

HJ1261-2022 固定污染源废气苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法

产品特点

1. 整机结构紧凑，可直接便携式移动电源使用。
2. 内胆分隔 2 段设计，方便客户分装不同地点采样的样品。
3. 仪器夹层填充 20mm 耐高温保温隔热材料，保温效果好。
4. 加热箱悬空设计，热量流通顺畅，发热分布均匀。
5. 智能温控仪控制加热温度，设置简单易学，PID 算法控制温度，控温更精准。
6. 发热模块上采用优质铝制散热片，升温均匀，迅速。
7. 加热系统采用低压直流加热，安全可靠。

仪器参数

主要参数	参数范围
控温范围	室温-105℃±3℃
加热系统寿命	超 5000 小时
整机功率	约 400W
内胆尺寸	长×宽×高=450×320×240mm
外形尺寸	长×宽×高=600×380×320mm
净重	14.5KG

配置清单

序号	名称	规格	单位	数量	备注
----	----	----	----	----	----

1	加热箱主机	/	台	1	
2	AC 电源线	220V10A	根	1	
3	小拉车	/	个	1	选配
4	说明书	/	份	1	
5	合格证	/	份	1	