

桌面净化工作台

产品特点:

- 1、高效过滤器, 针对直径大于等于0.3μm的颗粒, 过滤效果99.995%
- 2、微处理器控制系统, LED显示, 风速智能多级可调, 具有高效过滤器和杀菌灯更换提醒功能
- 3、桌面放置型, 可以放置较高设备在内部, 标配万用电源插座, 可选配USB内外接口
- 4、预过滤器采用耐洗聚氨酯纤维, 抗氧化耐用性好
- 5、工作面承重可达50公斤, 具有开玻璃门切断紫外灯功能, 保护使用者



主要技术参数:

型号		CJ-1DZ
适用工位		单人单面
气流方向		垂直
性能	洁净度	100级(ISO Class 5)
	收集效率	0.3um粒子99.995%以上
	菌落数	≤0.5个/皿 (φ90mm培养皿)
	风速	初期: 0.5; 终期: 0.2 (m/s)
	风速调节范围	0.2-0.5 (m/s)
	噪声	≤62db
	振动与半峰值	≤3um
	照明度	≥500LX (作业中心)
作业面承重		50kg
构成	操作台面	SUS304不锈钢板
	外壳	冷轧钢板, 表面静电喷涂
	作业门	钢化玻璃
	HEPA过滤器 (mm)	780*533*50 一个
	初效过滤器 (mm)	532*446*5 一个
	荧光灯	8W*1
	紫外灯	8W*1
	顶置风机	160W 一个
额定功率		180W
控制器	显示	LED
	风速控制	智能多级可调
	附加功能	内置万用插座1个, 高效过滤器、杀菌灯更换提示, 底脚水平调节, 开门断紫外功能
规格	内尺寸 (宽*深*高mm)	788*613*700
	外形尺寸 (宽*深*高mm)	852*714*1082
	外包装尺寸 (宽*深*高mm)	972*834*1292
	万用插座允许最大功率	800W
	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V/0.8A
	净重/毛重kg	90/120
可增加配置		USB内外数据联通插座、彩屏液晶控制器、3D打印机专用配置