



Lumiso

Pooltest6

百灵达全新升级 Lumiso 系列泳池检测光度计, 在保持原有卓越检测精度和防水性能基础上, 增加数据传输功能, 为泳池数字化管理助力。

该系列 Pooltest6 泳池水质分析仪能够满足新国标对于游离氯、化合氯、氰尿酸、pH、尿素等指标检测要求, 是泳池常规卫生学指标检测和水质维护指标检测的首选工具。



测试项目	量程精度	固体试剂采购编号	
	mg/L	起购 50 次	填充 250 次
游离余氯 (扩展量程)	0 - 10.0, 0.01	PM013	AP013
化合余氯 和总余氯 (扩展量程)	0 - 10.0, 0.01	PM033	AP033
游离余氯 (标准量程)	0 - 5.0, 0.01	PM011	AP011
化和余氯 和总余氯 (标准量程)	0 - 5.0, 0.01	PM031/3	AP031/3
臭氧	0 - 3, 0.01	PM056	AP056
尿素	0 - 5, 0.01	PM198	AP197(50 次)
氰尿酸	2 - 200, 1	PM 087	AP 087
pH	6.5 - 8.5, 0.01	PM 130	AP 130
钙硬度	1 - 500, 1	PM252	AP252
总碱度	1 - 500, 1	PM188	AP188

订购信息

LMP206+ Pooltest6 泳池检测套件

含 Pooltest6 光度计主机、5 支比色管、USB 数据线、试管刷、碾棒、水浴锅、试管适配器等所有配件和操作说明书, 置于硬质便携箱中提供。

套件内置试剂包, 可满足游离氯和化合氯标准量程各 50 次、游离氯和化合氯扩展量程各 50 次、pH50 次、尿素 50 次、氰尿酸 20 次、总碱度 20 次、钙硬度 20 次、臭氧 20 次检测使用。您也可以根据使用需要采购补充耗材。

技术参数

仪器类型	数字直读式光度计
防护等级	IP 67
波长	双工作波长, 根据检测项目自动选择
精确度	±1.0%T
屏幕显示	226×138 像素 LED 数字显示屏
用户交互界面	图标指示操作
数据传输	USB 端口用于数据下载或通过扫描二维码和软件升级
数据存储	50 组历史记录
供电	3 节 5 号电池供电
数据标签	可设置 10 组用户自定义数据标签

