

公司名称：天津科仪达科技有限公司

联系人：晏俊富

联系电话：15822165081

GP 系列精密工业天平

适合高负载高精度要求，结构精密坚固，可靠耐用。全新开发 SHS 称量感应部件，结构紧密。荧光显示管，内置砝码全自动校准。标准 RS-232 接口和 WinCT 软件，符合 GLP / GMP / GCP 和 ISO 标准。

特点：

- 高清晰显示，内置砝码自动自校准，单键自动校准
- 采用快速灵敏的 SHS 传感器，结合紧密，1 秒快速稳定
- 摇杆设计，可落地或台面摆放，S 型号为分体设计，显示部分和称台部分分离方便生产线不同的安装要求
- 适合负载高精度的称重要求
- 多种称重单位和程序单位
- 自动环境调节，IP-65 防水防尘标准，适用于各种工业环境，易于清洗，大的不锈钢称盘
- 数据存储，数据存储功能模式如下
 - 200 组称重数据
 - 100 组带日期时间的称重数据
 - 20 组带皮重的称重数据
 - 50 组 GLP 数据-时间日期，校准数据，ID 号码和串行号码
 - 50 组计数模式的单位重量
 - 20 组高低限位比较
- 时间日期功能
- 自动归零功能，在数据输出后自动归零
- 自动关机功能，显示关闭 10 分钟后自动关机
- 自带标准 RS-232C 接口和 WinCT 软件
- 符合 GLP/GMP/GCP/ISO 标准

选配件：

- GP-04 比较输出(含蜂鸣器)/RS-232/电流环
- GP-06 模拟输出/电流环

公司名称：天津科仪达科技有限公司

联系人：晏俊富

联系电话：15822165081

型号	GP-12K	GP20K	GP-32K(S)	GP-30K(S)
称重范围	12Kg	21Kg	31Kg/6.1Kg	31Kg
读数精度	0.1g	0.1g	1/0.1g	0.1g
重复精度	0.1g	0.1g	0.5g/0.1g	0.1g
线性	±0.2g	±0.2g	±1 / ±0.2g	±0.2g
称盘尺寸(mm)	384 x 344	384 x 344	384 x 344	384 x 344
外形尺寸 WxDxH(mm)	372x615 x130	372 x 615 x 130	372 x 615 x 130	372 x 615 x 130
重量(约Kg)	17	17	17	17

型号	GP-40K	GP-60K	GP61K(S)	GP100K(S)	GP102K
称重范围	41Kg	61Kg	61Kg	101Kg	101/61Kg
读数精度	0.5g	1g	0.1g	1g	10g / 1g
重复精度	0.5g	0.7g	0.2g	1g	5g / 1g
线性	±1g	±1g	±0.5g	±2	±10g / ±2g
称盘尺寸(mm)	384 x 344	384 x 344	384 x 344	386 x 346	386 x 346
外形尺寸 WxDxH(mm)	372x615 x130	372 x 615 x 130	372 x 615 x 130	373 x 615 x 130	373 x 615 x 130
重量(约Kg)	17	17	17	18	18
