



Pro 系列

# 洛氏硬度计

Minor  
R

Minor  
S



Minor R和Minor S是一款测量快速、操作简单的洛氏硬度计，它们可以通过洛氏和表面洛氏标尺直接读取硬度值。

该机器通过杠杆和砝码组合系统来施加测试载荷。相对应的载荷我们可以通过旋转手轮轻松选择。



型号	Minor R	Minor S
读出系统	指针式刻度盘	
预载荷 <small>kgf</small>	10	3
载荷 <small>kgf</small>	60 – 100 – 150	15 – 30 – 45
竖向承载能力 <small>mm</small>	175	
压头至机壁距离（水平） <small>mm</small>	165	
尺寸（W x D x H） <small>mm</small>	550 x 185 x 760	
包装（W x D x H） <small>mm</small>	625 x 465 x 875	
净重 <small>Kg</small>	100	
分辨率 <small>HR</small>	0.5	
洛氏类型	洛氏	表面洛氏





### 随附配件：

- 洛氏压头 - 1/16" 硬质合金球。
- 洛氏压头 - 120°金刚石锥体。
- 备用硬质合金球。
- 洛氏HRC和HRB标准块。(用于Minor R)。
- 洛氏HRN和HRT标准块。(用于Minor S)。
- 平面支撑工作台 Ø60mm。
- 平面支撑工作台 Ø150mm (选配)。
- V型支撑工作台 Ø40mm。
- 附件箱。
- 说明书。
- 洛氏表。

## 满足标准

EN ISO 6508、ASTM E18

## 选配附件



### 硬度计压头

具有UKAS官方认证的不同硬度方法的压头。  
布氏、洛氏、维氏压头。



### 标准硬度块

具有UKAS官方认证的标准硬度块，具有不同的  
硬度和范围。



# 3 年质保



无论您购买霍伊特的任何系列产品，  
我们将为您提供三年质保服务。