



KUT-200G 高速精密切割机



一、产品简介：

KUT-200G 高速精密切割机采用触摸屏人机技术，性能稳定，能实时显示切割参数；Y轴自动进给切割，定位精度高，调速范围大，切割能力强；切割室采用全封闭式结构，透明防护罩供切割时观察；配备循环冷却系统，切割后的试样表面光亮、平整，无烧伤；特别适用于对金属、电子元件、陶瓷材料、晶体、硬质合金、岩矿、混凝土、有机材料、生物材料（齿、骨）等材料进行精密的无变形切割，是台式自动精密切割的经典之选。

二、主要功能和特点：

- 1.采用触摸屏控制和显示，操作简便，清晰直观。
- 2.PC 材质的可视透明窗设计，让切割过程一目了然。
- 3.双层防护结及安全门开关设计，使切割过程更安全。
- 4.支持无极调速或三档调速模式，调速更方便。
- 5.具有多种切割模式可供选择，可满足用户的不同切割需求。



6. 多层过滤循环供水系统，避免切割时样品表面发热，节约用水量。
7. 配有快速夹具，安装工件更加快速方便。
8. 夹具和工作台采用铝合金和不锈钢材质制作，更经久耐用。
9. 可以存储 100 多组切割工艺参数，便于快速调用。
10. 急停按钮可以方便快捷立即停止操作，更加安全。

三、触摸屏操作界面：



四、主要技术参数：

产品型号	KUT-200G
切割片尺寸	Φ200×1×Φ32mm
进刀速度	0-180mm/min(调节步长为 0.01mm/S)
主轴转速	500-5000rpm
Y 轴行程	260mm



浙江科标技术有限公司
Zhejiang Kebiao Technology Co., Ltd

最大切割直径	Φ 60mm
电机功率	1.5KW
输入电源	单相 AC220V, 50Hz
切割平台尺寸	225X320mm
尺寸 (WXDXH)	830×810×410mm
净重	130KG

五、装箱单:

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	台	1	
2	水箱	台	1	
3	扳手	把	1	13#-15#
4	扳手	把	2	17#-19#
5	内六角扳手	把	1	8mm
6	内六角扳手		1	6mm
7	金刚石砂轮片	片	1	Φ200mm
8	产品合格证	份	1	
9	产品说明书	份	1	