



## 翘板式摇床（脱色摇床）HS-25X

### 产品简介：

该仪器采用上下摇摆结构，摆幅较小，适用于电泳凝胶分离谱带的固定，考马斯蓝染色和脱色时的摇摆晃动，硝酸银染色时的固定，染色显影等。放射自显影试验中 X 光底片的显影、定影，电泳转移后纤维素膜的进一步处理、抗原-抗体的反应和染色，分子杂交、细胞培养及血液混匀等。

### 产品特点：

- ◆可实现上下摆幅为 25 度的波浪动作，使得容器中液体温柔和产生波状运动。
- ◆选用高效交流电机进行驱动，运行平稳，噪音小使用寿命长。
- ◆结构紧凑，占用空间小，适用于多种场所。
- ◆特制梯状硅胶垫板，可适应大多数试管、离心管等管状容器混匀。

### 技术参数：

产品规格	翘板式脱色摇床	
工作方式	上下摇摆	
摆动速度	15 转/分	
摆动角度	与水平成 $\pm 25^\circ$	
允许承重	2.5KG	
工作面尺寸	252×170mm	
运行模式	连续	
功率	6W	
供电电源	AC220V $\pm 10\%$	50Hz
外形尺寸	346×196×95mm	
净重	2.5	kg

