

## AS40-Digital 顶置搅拌器



AsiaStar-Digital系列是包括AS20\AS40\AS60的顶置搅拌器型号，具有小巧的外观，简约的操作面板，AS40最大能够满足30000mPas的搅拌任务，所有型号均采用无碳刷直流马达。

### 产品特点

- 拥有定时功能。
- 可显示实时的样品温度/扭矩。
- 精确控速：控制精度 $\pm 1\text{rpm}$ ，带led实时精确显示转速值，方便准确读数。
- 过载保护：出现过载、短路或速度异常等情况时，自动切断电源并报警，保证运行安全和实验室安全。
- 运行功能：可设置正转，反转以及正反交替运行搅拌。
- 搅拌方向：可改变顺时针、逆时针搅拌方向，搅拌效果更佳。
- 可调式搅拌桨夹头：方便上下调整搅拌桨距离，处理更多样的搅拌任务。装卸简单，随时更换搅拌桨。

注：性能参数测试在空载条件下，环境温度25℃，环境湿度55%。

型 号	AS40-Digital
最大搅拌量 (H2O) (L)	25
电机输出功率 (W)	90
电机原理	无碳刷直流马达
显示类型	LED数码管
转 速 范 围 (RPM)	50-2000
最大粘度 (mPas)	30000
搅拌轴最大输出功率 (W)	90
允许连续运转时间	100%
搅拌轴最大转矩 (Ncm)	40
转 速 控 制	无级
转速设置精度(RPM)	±1
搅拌桨固定	转夹头
夹头夹持范围最小直径 (mm)	0.5-10
空心轴内径 (mm)	11
空心轴 (停止状态可插入)	是
支架固定	延长臂夹头固定
外壳材质	铸铝涂层
整机尺寸(WxDxH:mm)	188x74x208
允许环境温度(℃)	5-40
直 流 电 压 (V)	24
保护等级DIN EN 60529	IP52
整机重量(g)	2.4
定时功能	有



澳蓝小程序



澳蓝公众号



澳蓝官网