

## 三气培养箱 (CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>)

三气培养箱非常适合动物细胞培养、生殖细胞培养、厌氧细胞培养。适合所有微生物的培养及孵化实验，种子培育及组织培养实验需求

| 型号              | BCI-40T        | BCI-180T                  | BCI-260T   | BCI-850T   |            |
|-----------------|----------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 箱体容积 (L)        | 40             | 180                       | 260        | 850        |            |
| 温度              | 范围             | 室温 +5~60°C                |            |            |            |
|                 | 精度             | ±0.1°C (37°C)             |            |            |            |
|                 | 分辨率            | 0.1°C                     |            |            |            |
|                 | 控制方式           | 数字 PID                    |            |            |            |
| CO <sub>2</sub> | 范围             | 0% ~ 20%                  |            |            |            |
|                 | 精度             | ±0.1% ( 5% / 37°C)        |            |            |            |
|                 | 分辨率            | 0.1%                      |            |            |            |
|                 | 传感器            | 双光束红外 CO <sub>2</sub> 传感器 |            |            |            |
|                 | 控制             | 微电脑控制                     |            |            |            |
| O <sub>2</sub>  | 入口压力范围         | 0.5~0.6bar                | 0.6~0.7bar | 0.6~0.7bar | 0.9~1.0bar |
|                 | 范围             | 0.6~85%                   |            |            |            |
| 电极              | 二氧化铂氧电极        |                           |            |            |            |
| 显示屏             | LED 显示, 双显示屏   |                           |            |            |            |
| 操作面板            | 独立的双通道按键       |                           |            |            |            |
| 夹套类型            | 气套式 (六面梯度加热设计) |                           |            |            |            |
| 腔体材料            | 不锈钢 (304)      |                           |            |            |            |
| 搁板数 (标准 / 最大)   | 2/4            | 3/8                       | 3/8        | 3/15       |            |
|                 | 标准型            | B6021040                  | B6021180   | B6021260   | B6021850   |
| 订货号             | 干热灭菌型          | B6022040                  | B6022180   | B6022260   | B6022850   |

