

# 便携式液体抽吸系统

液体抽吸系统 (Bio-suction) 是专门为生化培养后组织与培养液之分离所设计，是无菌操作台不可或缺的好搭档，其特色有：

## 采用无油式真空泵设计

使用无油式真空泵，免添加润滑油，不需保养，噪音值低且耐用

## 使用方便

多功能液体吸取组及脚踏开关，使用更方便

## 双重溢满保护装置

PC 废液瓶中装有浮球装置，且在废液瓶与泵之间装有一片 0.2 $\mu$ m 的 PTFE 碟形滤片，此两道保护装置可防止废液溢满而被吸入泵腔内

## 可高温高压杀菌

废液瓶及碟形滤片均可用高压蒸汽灭菌

Portable  
Bio-Suction System  
BioVac 240

### 1. 双重液体倒吸保护

Bio-Suction 系列在废液瓶中装置有一浮球，且在瓶子与泵的管路中间装有 0.2 $\mu$ m 的碟形滤片，此两道保护可防止液体过满吸入真空泵腔

### 2. 可高温灭菌

废液瓶及滤片均可用高压灭菌锅灭菌

### 3. 采用无油式真空泵

使用无油式真空泵无需保养，噪音值低且坚固耐用

### 4. 坚固耐用的外壳

外壳材质为 ABS，质量轻，外表明亮易于清洗

### 5. 电线收纳箱

提供了收纳的方便性，脚踏开关使操作更为简便

### 6. CE 认证

高品质及安全性



## 产品应用

- > 生物培养废液抽取
- > 实验室各种废液抽取

单爪抽取头



1

手持操作器



2

八爪可退 Tip 塑料抽取头



3

单爪不锈钢抽取头



4

## 技术参数

订货号	型号	最低真空度 mbar	最大流量 L/min	脚踏开关	外形尺寸 cm	标配废液瓶	重量 kg	配套抽取套件
B1080225	BioVac 225	100	25	-	37 × 15 × 25	1000mL X 1	4.3	4
B1080226	BioVac 225 PLUS	100	25	-	37 × 15 × 25	1000mL X 1	4.3	1.2.3.4
B1080235	BioVac 235	100	35	-	27 × 30 × 28	1500mL X 2	6.9	4
B1080236	BioVac 235 PLUS	100	35	-	27 × 30 × 28	1500mL X 2	6.9	1.2.3.4
B1080240	BioVac 240	80	40	是	54 × 26 × 35	3000mL X 1	12	4
B1080241	BioVac 240 PLUS	80	40	是	54 × 26 × 35	3000mL X 1	12	1.2.3.4