

MultiLine Multi 便携式pH/ORP/电导率/溶解氧/浊度多参数分析仪

数字式高品质便携多参数分析仪，多种通道可选，不同类型的探头可任意组合，可用于测试pH/ ORP、溶解氧、电导率、浊度等多种参数。无线测试功能，适合各种应用场所！

- 可无线连接探头，无需电缆
- 自动识别数字探头，探头内部可自动存贮校正数据和探头设置值
- 可连接多参数探头MPP 910 IDS和 MPP 930 IDS
- 带USB接口，随时传输数据
- 电池充电功能
- 探头具有电流隔离功能，有效避免信号干扰
- 可存贮最多1万组数据



技术参数

型 号	Multi 3510 IDS	Multi 3620 IDS	Multi 3630 IDS
显示器	LCD图表显示屏		
参 数	pH/ORP,溶解氧, 氧饱和度, 氧分压, 电导率, 电阻率, 盐度, TDS, 浊度		
量 程	取决于IDS电极		
储 存	手动500/自动4500	手动500/自动10000	
测量通道	1	2	3
数据记录器	手动/时间控制		
接 口	微型USB-B	微型USB-B、USB-A (用于连接储存卡和打印机)	
防护等级	IP 67		
电 源	4 x 1.5 V AA 或 4 x 1.2 V 镍氢电池 (可充电) 或 USB供电	4 x 1.5 V AA 或 4 x 1.2 V 镍氢电池 (可充电)、电源或 USB供电	

MPP IDS 多参数深水测试传感器

MPP IDS数字式多参数深水测试传感器，最多可接三个探头（pH /ORP，溶解氧，电导率，浊度），连接3630 IDS分析仪，自带深度测试功能，广泛应用于污水、湖水、海水、钻井水、填埋厂废水等测试。



传感器型号	MPP 910 IDS	MPP 930 IDS
探头数量	1	3
参数	pH /ORP, 溶解氧, 氧饱和度, 氧分压, 电导率, 电阻率, 盐度, TDS, 浊度, 深度, 温度	
深度测试量程	0.05 ~ 100 m, 并进行压力和密度补偿 (海水)	
温度补偿	有	
分辨率	0.05 m	
准确度	± 0.25 m	
材质	POM, 不锈钢	