



简单可靠，设计精美。Seven2Go便携式仪表为用户提供高效精确的数据和坚固耐用的性能，并且可以单手操作，是用于实验室、在线和户外测量的理想之选。

您的移动实验室

无论您在哪里，都可进行准确可靠的测量

常规级和专家级



直观的菜单 – 便捷的操作

Seven2Go的简洁的菜单可保证任何用户开箱即用。用户不再需要学习冗长的操作说明。



T-Pad – 舒适、快速地导航键

Seven2Go的新T-Pad导航键改善您选择菜单的速度。智能按键排列能够更快速的导航，为您实现更高效的测量操作。



ISM®兼容 – 降低错误几率

通过连接任何InLab ISM (智能电极管理)电极，该仪器可自动识别电极并储存电极ID、序列号和上一次校准数据。



IP67 – 防水防尘、坚固的设计

由于其IP67防护等级和防摔测试，Seven2Go便携式仪表能够承受恶劣和苛刻的环境。

仅专家级



12种语言 – 简洁明了、易学易用

Seven2Go支持12种语言，可中文清晰表述用户界面。清晰的表达简化了操作并为用户减少疲劳。



防强光屏幕 – 避免眩光引起无法读数

屏幕的对比度在阳光直射下会增强。这保证了屏幕即使在强烈阳光照射下也具备出色的可读性。



StatusLight™ – 直观的状态检查

凭借新的StatusLight状态指示灯，您可即刻了解仪表的运行情况。通过易于理解的交通灯概念，显示出您的仪表是否已就绪。



两种供电方式 – 兼顾便携和台式，随需而变

当Seven2Go用做台式仪表时可选择USB接口供电，当用做便携式仪表时可选择电池供电。Seven2Go周全的考虑到不同的使用场所，两全其美。

Seven2Go电导率仪参数



测量参数	描述	S3电导率仪	S7电导率仪
电导率	测量范围	0.000 μ S/cm...500 mS/cm	0.000 μ S/cm...1000 mS/cm
	分辨率	0.001...1 (自动可变)	0.001...1 (自动可变)
	精度	\pm 0.5%	\pm 0.5%
TDS	测量范围	0.01 mg/L...300 g/L	0.01 mg/L...600g/L
	分辨率	0.01...1 (自动可变)	0.01...1 (自动可变)
	精度	\pm 0.5%	\pm 0.5%
电阻率	测量范围	0.00...100.0 M Ω cm	0.00...100.0 M Ω cm
	分辨率	0.01...0.1 (自动可变)	0.01...0.1 (自动可变)
	精度	\pm 0.5%	\pm 0.5%
盐度	测量范围	0.00...42 psu	0.00...42 psu
	分辨率	0.01...0.1 (自动可变)	0.01...0.1 (自动可变)
	精度	\pm 0.5%	\pm 0.5%
电导灰分	测量范围	0.01...2022%	0.01...2022%
	分辨率	0.01, 0.1, 1% (自动可变)	0.01, 0.1, 1% (自动可变)
	精度	0.5%	0.5%
温度 $^{\circ}$ C	测量范围	-5.0...105.0 $^{\circ}$ C	-5.0...105.0 $^{\circ}$ C
	分辨率	0.1 $^{\circ}$ C	0.1 $^{\circ}$ C
	精度	\pm 0.2 $^{\circ}$ C	\pm 0.1 $^{\circ}$ C
	自动/手动温度补偿	•	•
	参比温度选择(20/25 $^{\circ}$ C)	•	•
校准	温度补偿方式	线性	线性、非线性、纯水
	校准点	1	1
	预置标准液	3	13
	用户自定义标准液	•	•
通用测量参数	手动输入电极常数	•	•
	自动/手动终点	•	•
	定时终点	•	•
	定时间隔测量	•	•
	终点提示音		•
数据安全/存储	终点提示图标	•	•
	StatusLight™		•
	ISM®	• (通用版)	•
	时间和日期		•
	用户管理(常规、专家、户外)		•
	数据存储	200	2000 (GLP格式)
	校准提醒		•
	ID输入(电极ID、SN、样品ID、用户ID)		•
连接	限值设置		•
	密码保护		•
	电极接口	LTW 7-pin (IP67)	LTW 7-pin (IP67)
常规	通讯接口		Micro-USB (USB设备)
	尺寸/重量	222 x 70 x 35 mm / 270 g	222 x 70 x 35 mm / 290 g
	电源	4节1.5V AA碱性电池或1.3V 镍氢充电电池	4节1.5V AA碱性电池或1.3V 镍氢充电电池; USB接口供电
	电池持续供电	250...400小时	200...250小时
	屏幕	段码LCD显示屏	图形LCD显示屏

订购信息

订购信息	说明	适用范围	订货号
S3-Meter	包括S3主机		30232175
S3-Standard kit	包括S3主机、InLab 738-ISM IP67电极	电导率较高的水溶液	30232176
S3-Field kit	包括S3主机、InLab 738-ISM IP67电极、uGo便携箱	电导率较高的水溶液, 尤其适用于户外	30232177
S3-Bioethanol kit	包括S3主机、InLab 725电极、uGo便携箱	生物乙醇和生物燃料	30232178
S3-USP/EP kit	包括S3主机、InLab 742-ISM IP67电极、uGo便携箱	纯水和低电导样品	30232197
S7-Meter	包括S7主机、LabX direct pH软件		30232182
S7-Standard kit	包括S7主机、InLab 738-ISM IP67电极、LabX direct pH软件	电导率较高的水溶液	30232183
S7-Field kit	包括S7主机、InLab 738-ISM IP67电极、uGo便携箱、LabX direct pH软件	电导率较高的水溶液, 尤其适用于户外	30232184
S7-USP/EP kit	包括S7主机、InLab 742-ISM IP67电极、uGo便携箱、LabX direct pH软件	纯水和低电导样品	30232185

选配件及订货信息

	订货号
uGo便携箱	30122300
Seven2Go桌上套件, 使主机用做台式仪表时更稳固	30122303
Seven2Go电极夹和电极夹盖板(4片)	30137805
Seven2Go腕带	30122304
Seven2Go micro-USB转USB电缆线, 用于电源供电或连接电脑(仅Seven2Go Pro)	30137807
Seven2Go USB电源适配器, 用于连接电源(仅Seven2Go Pro)	30137806
LabX Direct pH软件(仅Seven2Go Pro)	51302876
uPlace电极支架	30019823
Mini-Din转接口	51302329

准确测量的最佳附件:

