



MultiVortex

多样品涡旋混合器

MultiVortex 多样品涡旋混合器

MultiVortex多样品涡旋混合器专为实验室液液混合、固液混合而设计，仪器体积小，精巧轻便，批量处理能力强，能为同批样品提供均衡持续的涡旋振荡效果，高效省时，确保样品处理平行性。

整机极简设计，小巧灵活，采用5寸高清彩色触摸屏控制，智能控制界面上实时显示转速和运行时间，支持手动自动双模式。可储存多种涡旋混合方法，直接调用。

应用领域 APPLICATION FIELDS



多样品涡旋混合器可以对不同规格样品管进行批量涡旋，主要应用为农残、兽残、添加剂、真菌毒素及环境等项目检测前处理，是实验室前处理不可或缺的仪器设备。

智能控制终端 INTELLIGENT CONTROL TERMINAL



- 支持自动模式和手动模式，中英文界面自由切换
- 预设运行时间结束后自动报警提示，无需人员值守，也可随时启停仪器
- 可储存12种以上的预设方法，直接调用方法，操作重现性更佳

采用5寸高清彩色触屏控制，实时显示转速和运行时间。

性能优势 PERFORMANCE ADVANTAGE

转速可调范围：
200-3000rpm，
搭载3mm圆周式
涡旋振荡，轻松
应对各类难溶样
品

高通量，兼容多
种规格的样品
管，100mL大体
积样品和玻璃样品
管也可兼容

具备过热自动保护
功能，可选模式：自适应
降速保持不停机或停机后自
动复启

智能控制终端：5
寸高清彩色触屏，
实时显示转速和
运行时间，随时
启停

支持自动和手动
双模式，中英文
界面自由切换，
可预设12种涡旋
方法，每种方法可
支持6段自动变速



试管架选配规格



26位 Ø10-16mm
试管固定架
(15mL尖底离心管)



12位 Ø16-32mm
试管固定架
(50mL尖底离心管)



12位 Ø37mm
试管固定架
(100mL样品管)



40位 1.5mL/2.0mL
微量离心管架



可根据客户需求定制



MHS-60多样品均质系统
同时快速均质6个样品
多种刀头和试管规格供选择
特质可拆洗刀头，避免交叉污染



MultiVortex多样品涡旋混合器
转速可调范围：200-3000rpm
批量处理能力强，无需手持样品操作
双模式控制，可存多个预设涡旋方法



FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪
双氮吹模式自由切换
多位样品同步浓缩，平行性佳
各通道独立控制，并能自动定容