

台湾 TES 1350A 型数字噪音计

特征

- 分辨率 0.1dB
- 最大读值锁定功能
- 可固定于三脚架上

规格特性

| | |
|-------|--|
| 适用标准 | IEC 651 Type 2 |
| 测量范围 | A LO (低档): 35~100dB A HI (高档): 65~130dB C LO (低档): 35~100dB C HI (高档): 65~130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 频率范围 | 31.5Hz~8KHz |
| 准确度 | ±2dB |
| 重作范围 | 65dB |
| 权衡网络频 | A及C |
| 率时间锁定 | Slow及Fast |
| 最大值锁定 | 衰减<1dB/3min |
| 麦克风 | 极化电容式麦克风 |
| 校正 | 内部94.0Db位置校正 |
| 输出 | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω |
| 操作温湿度 | 0℃ ~ 40℃ < 80% RH |
| 储存温湿度 | -10℃ ~ 60℃ < 70% RH |
| 显示器 | 3 1/2数字显示 |
| 电源 | 9V电池 |
| 尺寸及重量 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) 215g |
| 附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球 |

