

Testo 625 精密型温湿度仪

产品介绍

精密型温湿度仪testo 625，内置湿度探头，测量空气湿度和温度。宽大的显示屏2行显示湿度、湿球温度或露点，以及温度。

在测量一些难以触及的部位时，可以拨下湿度探头，连接到带电缆的探头手柄（选配）。

testo 625温湿度仪，包括直插式湿度探头，带电池和出厂报告。

产品特点

- 显示温度、相对湿度、湿球温度和露点
- 显示最大值、最小值
- 保持键，用于保持读数
- 背光显示屏
- 自动关机功能
- 德图研制的湿度传感器
- 稳定性可保持长达2年以上
- 保护软套，防尘、防撞击



规格参数

探头类型	NTC	德图电容式湿度传感器
量程	-10~+60℃	0~100%RH
精度±1数位	±0.5℃	±2.5%RH (+5~95%RH)
分辨力	0.1℃	0.1%RH
工作温度	-20~+50℃	
存放温度	-40~+70℃	
电池类型	碱锰电池	
电池寿命	70h	
尺寸	182×64×40mm	
选件		
	探头手柄，用于连接插入式湿度探头到testo 625，带连接电缆	
	仪器箱，用于存放仪器和探头	
	保护软套，防尘、防撞击	
	充电器，给电池充电	
ISO标定证书/湿度	电子湿度仪；标定点：11.3%RH和75.3%RH，在+25℃	
DKD标定证书/湿度	电子湿度仪；标定点：11.3%RH和75.3%RH，在+25℃	
	9V充电电池，适用于主机，代替普通电池	
	湿度标定套装，11.3%RH/75.3%RH，包括湿度探头适配器，快速检测和标定湿度探头	

