

# FW30 电动搅拌器

FLUKO®

## 设备简介

强力机械式搅拌，具备转速及扭矩调节，自动扭矩补偿、恒定转速输出、转速显示等特点，结构可靠，性能优异，可连续运行数百小时。

## 适用工艺

适用于实验室多黏度体系的分散、搅拌等混合工艺。





订货号	6133901	可选配工作头			可选配工作头		
型号	FW30						
功率	120W						
电源	220V, 50Hz						
搅拌量(H <sub>2</sub> O)	50-20000ml						
最大处理粘度	10000CP						
速度范围	I级60 ~ 500rpm II级240 ~ 2000rpm						
转速显示	四位液晶显示						
搅拌轴最大转矩	150Ncm						
接触物料材质	SS316L						
过热保护	有(70°C)						
标准搅拌桨配置	四叶片螺旋搅拌桨						
允许环境温度	5-40°C						
允许相对湿度	80%						
搅拌桨固定方式	钻夹头						
钻夹头夹持直径范围	0.5-10mm						
工作架、底座	标配						
工序类型	分批处理						
外形尺寸	375 × 198 × 728						
重量	~9kg						
包装	纸箱						
		后弯叶开启 涡轮式搅拌桨	平直叶开启 涡轮式搅拌桨	平直叶圆盘 涡轮式搅拌桨	后弯叶圆盘 涡轮式搅拌桨		

生物&医药

食品

日化

化工

新材料



上海弗鲁克科技发展有限公司  
上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄21-22号, 邮编: 201802  
+86 21 230 993 68 Tel, +86 21 510 103 68 Fax  
www.fluko.com, fluko@fluko.com