

32T-6L 台式低速离心机



产品特点：

- ◎体积小巧，节约实验室空间。
- ◎采用全钢结构，不锈钢离心腔。
- ◎微机控制，交流变频电机，运行平稳，宁静。
- ◎多彩液晶显示，操作简便，显示更为清晰、直观。
- ◎运行中可随时更改参数，无需停机。
- ◎自动计算并同步显示离心力 RCF 值。
- ◎10 档加、减速控制，40 组程序存储空间，用户可自由编程，调用。
- ◎采用电子门锁，增强安全性。

技术参数：

型号	32T-6L		
最高转速	6000rpm	总功率	200W
最大相对离心力	4430×g	整机噪声	≤ 65dB (A)
最大容量	4×100ml	离心腔直径	Φ 320mm
定时范围	1min~99min	外形尺寸	470×360×330 (mm)
转速精度	±10r/min	外包装尺寸	550×450×420 (mm)
支持电源	AC 220±22V 50/60Hz 10A	净重	27kg

应用范围:

32T-6L 台式低速离心机因性价比超高,质量稳定可靠,广泛应用于各级医院,大专院校等实验室。

转子参数:

转子名称	转子号	容量	最高转速 (r/min)	最大相对离心 力($\times g$)
角转子 (W)	1	4 \times 50ml	6000rpm	4430 $\times g$
		6 \times 50ml	6000rpm	4430 $\times g$
	2	12 \times 10ml	5000rpm	4020 $\times g$
		12 \times 15ml	5000rpm	4020 $\times g$
水平转子 (圆盘)	3	12 \times 5ml	4200rpm	2450 $\times g$
		24 \times 5ml	4200rpm	2450 $\times g$
	4	4 \times 50ml	4200rpm	3100 $\times g$
		6 \times 50ml		
		8 \times 10ml		
		16 \times 10ml		
	5	8 \times 15ml	4200rpm	3100 $\times g$
		16 \times 15ml		
		4 \times 100ml		
	6	8 \times 50ml 尖底	4200rpm	2754 $\times g$
多管架 水平转子体		水平转子体 搭配 管架 使用		
管架	7	16 \times 15ml+4 \times 50ml (组合)	4200rpm	3100 $\times g$
		24 \times 10ml	4000rpm	2810 $\times g$