

42T-4L 落地式大容量低速离心机



产品特点：

- ◎微机控制、交流变频电机驱动，运行平稳，宁静。
- ◎LED 清晰显示转速、离心率、时间等参数，运行中可随时更改参数，无需停机。
- ◎可分别设置离心力 RCF 值、转速，相互切换，可随时观察。
- ◎10 档加减速控制,9 档自由停车时间可达 540s 以上,满足特殊分离品使用要求。
- ◎设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护，确保人身机器安全。
- ◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
- ◎采用电子门锁，全钢制内腔保护套。

技术参数：

型号	42T-4L		
最高转速	5000rpm	总功率	750W
最大相对离心力	4390×g	整机噪声	≤ 65dB (A)
最大容量	4×750ml	离心腔直径	Φ400mm
定时范围	1min~99min59s	外形尺寸	820×620×520 (mm)
转速精度	±10r/min	外包装尺寸	1030×760×640 (mm)
支持电源	AC 220±22V 50Hz 15A	净重	94kg

应用范围：

42T-4L 落地式大容量低速离心机因性价比超高，质量稳定可靠，广泛应用于各级医院，大专院校等实验室。

转子参数:

转子名称	转子号	容量	最高转速 (r/min)	最大相对离心 力($\times g$)
多管架 水平转子体		需搭配 管架 配套使用		
管架	1	4 \times 50ml	5000rpm	4390 $\times g$
		4 \times 100ml		
	2	8 \times 50ml	4000rpm	2810 $\times g$
		8 \times 100ml		
	3	16 \times 10/15ml 选购		
	4	24 \times 10/15ml 选购		
	5	32 \times 10/15ml 选购		
6	48 \times 2~7ml (真空采血管)			
7	64 \times 5ml (真空采血管)			
水平转子	8	4 \times 750ml (带生物安全盖)	4000rpm	3580 $\times g$
		4 \times 750ml	4000rpm	3580 $\times g$
		4 \times 500ml (带生物安全盖)	4000rpm	3580 $\times g$
		4 \times 500ml	4000rpm	3580 $\times g$
水平转子	9	4 \times 250ml (带生物安全盖)	4000rpm	3500 $\times g$
水平转子		4 \times 250ml	4000rpm	3500 $\times g$
水平转子体		水平转子体 4 \times 250ML		
管架		56 \times 5ml (真空采血管)	4000rpm	3500 $\times g$
		16 \times 50ML 尖/圆底通用	4000rpm	3500 $\times g$
管架		36 \times 15ML	4000rpm	3500 $\times g$
水平转子	10	2 \times 2 \times 96 孔 酶标板	4000rpm	2300 $\times g$