

表盘式粘度计

标定行业标准的粘度计鼻祖

- 转速选择
- 电机驱动·更安静、可靠
- 模拟显示
 - 显示扭矩%
 - 使用计算因子将读数转换为厘泊值
- 使用简单·易于安装
- 1年保修期
- 准确性：测量范围的±1.0%
- 重复性：±0.2%

仪器组成

- 仪器主机
- 6个转子(RV/HA/HB机型) 或 4个转子(LV机型)
- 转子保护腿*
- 仪器支架(型号G)
- 手提包装箱

*不适用于HA或HB扭矩机型

可选附件

- 粘度标准液
- RV/HA/HB-1转子
- 快速定位支架
- 恒温水浴
- 少量样品适配器SSA
- 超低粘度适配器ULA
- Thermosel 加热器
- 螺旋适配器
- DIN适配器
- 快速连接器和延长钩
- 桨式转子



便捷的调速旋钮和开关控制

VISCOSITY RANGE cP(mPa·s)			SPEEDS	
MODEL	Min.	Max.	RPM	Number of Increments
LVT	1†	2M	.3-60	8
RVT	100††	8M	.5-100	10
HAT	200†	16M	.5-100	10
HBT	†	64M	.5-100	10

† 使用超低粘度计适配器ULA·最低测量值可达1 cP；使用标准转子·最低可测量15 cP。
 †† 使用选配的 RV/HA/HB-1号转子可达到的最低测量值。
 M = 1 million cP = Centipoise mPa·s = Millipascal·seconds