

LB-SC-1Y 海水水质快速测定仪



产品概述

LB-SC-1Y 海水水质快速测定仪（应急水质快速测试箱）用于测量水中余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、铜、镍、磷酸盐、色度、浊度、悬浮物等的多参数检测仪器，仪器是由单个的固定波长固定用途的分光光度计糅合而成的，采用分光光度法原理对各参数进行测量，在仪器中建立不同参数的浓度显色程度与吸光度的线性曲线，仪器通过对颜色的辨别，得出被测水样的浓度，本仪器采用全中文菜单，操作简单易懂，使用方便快速，测量准确度高，可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门，是常用的实验室仪器。

技术参数：

余氯、化合氯：0-2.5mg/L ， 0.01mg/L

总氯： 0-10mg/L ， 0.01mg/L

DPD 余氯： 0-2.5mg/L ， 0.01mg/L

DPD 总氯： 0-2.5mg/L ， 0.01mg/L

低浊度： 0-20, 0.01NTU

高浊度： 0-1000NTU ， 0.1NTU

二氧化氯： 0-2.0mg/L ， 0.01mg/L

氨氮：0-10mg/L ， 0.01mg/L

悬浮物： 0-100mg/L ， 0.01mg/L

铜： 0-2.0mg/L ， 0.01mg/L

溶解氧： 0-12mg/L ， 0.01mg/L

磷酸盐：0-2.0mg/L ， 0.01mg/L

亚硝酸盐：0-0.3mg/L ， 0.01mg/L

铬：0-0.5mg/L ， 0.01mg/L

锰：0-0.5mg/L ， 0.01mg/L

铁：0-0.8mg/L ， 0.01mg/L

镍：0-1.0mg/L, 0.01mg/L

色度：0-100PCU, 0.01PCU

高色度：0-500PCU, 0.01PCU

笔式 TDS:0-1000mg/l. 5%

笔式 PH:0-14ph

温度计：0-100°

COD 测试盒(滴)：0-300mg/L

水硬度测试盒（滴）：0.01-0.04mmol/L

附：大功率电池、车载充电器、袖珍打印机



特点

1. 微电脑，触摸式键盘使用方便。
2. 可自动调零和1~5点自动校准。
3. 散射式双光路补偿电路。浊度20NTU为比率测量方法。
4. 标准光学比色皿/圆管，互换性更强。
5. 分辨率高。仪表分辨率达到0.01。
6. 全中文菜单，操作简单易懂。
7. 超大液晶屏显示，文字清晰。