

LB-MS6X-T 手提式恶臭分析仪



技术参数:

产品类型: 手提式

★检测气体: 氨气&硫化氢&臭气

参 数: 氨气: 0-100ppm 分辨率: 0.01ppm 英国 CITY 高精度电化学原理;
硫化氢: 0-100ppm 分辨率: 0.01ppm 英国 CITY 电化学原理;
臭气 0-10000 (ou) 1 (ou) 半导体原理

精 度: 3%F.S (更高精度可订制)

响应时间: ≤10S (T90)

★模块化结构: 机体内部分为三个检测模块, 每个模块最多可选配检测六种气体, 一共可选配检测十八种气体, 模块之间的独立性最大程度上解决了气体之间相互干扰的难题

采样方式: 内置稳定流量泵, 每个独立模块内各配一个流量泵, 泵流量十档可调, 流量范围: 0-800 mL/Min;

浓度单位: ppm, mg/m³, %VOL, %LEL 等, 可一键切换显示, 浓度值由仪器内部系统自动换算

★显示技术: 3.5 寸彩色显示屏, 分辨率 320*480

界面显示: 气体分子式, 浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、温度、湿度、压力(选配)、泵状态、无线状态、打印机状态、截屏状态等

显示模式: 多种显示模式可选择, 多通道数据模式, 多曲线模式, 多通道数据+多曲线模式, 单通道+单曲线模式

温湿度检测范围: 温度: -20℃-50℃, 分辨率: 0.1℃; 湿度: 0-99%RH, 分辨率: 1%RH* (选配)

数据存储: 标配 8G 的 SD 卡存储功能 (更大容量可订制), 存储间隔可以自行设置, 可实现本机存储、查看、删除历史数据及报警记录, 可直接通过 USB 连接电脑, 快速下载存储数据的, TXT 文档; 配上位机软件下载、存储、分析、打印数据

通讯及数据下载: 输出 RS232, RS485 信号; 配上位机软件下载、存储、分析、打印数据(可选配)

无线传输: 蓝牙 (选配打印机时), ZigBee, 内置 DTU 无线模块 (选配)

打印功能: 可选配内置打印机或外置蓝牙打印机

打印内容: 文字、图形、一维码、二维码, 曲线、字符等

抓屏设置: 可以将当前主机显示的内容以 BMP 图片的形式保存在内存中, 然后通过 USB 线将这个图片导出到电脑上, 以供用户记录和参考

操作语言: 中、英文双语切换

报警方式: 蜂鸣器、红色 LED 及显示屏上的报警状态提示、故障报警、泵异常报警、电池低电量报警、关闭报警, 跌倒报警 (可选配)

电池容量: 3.7VDC, 10000mA 可充电的高分子聚合物电池, 带过充、过放、过压、短路保护功能

充电接口: Micro-USB 充电接口设计搭配常用数据线及移动电源即可随时随地充电

工作温度: -40℃-70℃, (选配烟气采样探枪, 最高可检测 1200℃的烟气浓度)

工作湿度: 0-95%RH (无凝露) (湿度过高可选择配过滤干燥装置)

过滤装置: 每个模块均内设多层过滤装置, 高效过滤油、水、粉尘等杂质

防爆认证: Exic II CT3 Gc

尺寸：（H x W x D）260x 230 x 120 mm

主机重量：3700g

标配附件：使用说明书、合格证、保修卡、充电器、仪器箱、水汽烟尘过滤器、进气采样杆、600mm 软管

选配附件：打印机、高温探枪、干燥过滤装置

★资质证书：防爆合格证，质量体系认证