



HT-20TG 恒温气浴摇床

1、产品应用

气浴恒温摇床又称恒温摇床，主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养，对温度、振荡频率有着较高要求的实验样品具有更强的处理效果。

2、产品特点

1. 集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少。
2. 整机静音设计，外壳采用冷轧钢板静电喷塑箱体，抗腐蚀能力强。



上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

3. 倾斜式人性化的控制面板，大屏幕背光液晶显示屏，具备良好的视觉效果。
4. 大视角观察窗整个工作状态清晰了然。
5. 304 电抛光镜面不锈钢内胆。
6. 托盘、夹具均为不锈钢制作，耐腐蚀，同时便于拆卸和清洗。
7. 50mm 厚保温层，保温效果好。
8. 直流无刷电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。
9. 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠。

3、技术参数

产品型号	HT-20TG
货号	1024021001
显示方式	5 寸触摸屏显示
定值/程控模式	可切换
正/反转模式	可切换
定时范围	0~9999（分钟/小时可切换）
控温范围	环境温度+5~60℃
温度分辨率	0.1℃
恒温波动度	±0.5℃
温度均匀度	±0.5℃（37℃时）
振荡方式	回旋式
摆振幅度	Φ26
旋转频率	30-300rpm
转速精度	±1rpm
工作环境温度	5℃~40℃
默认出厂标准配置	弹簧夹
最大容量	50ml*12/100ml*10/250ml*6
拖盘数量	一块

上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

托盘尺寸	295*245mm
内胆尺寸 (W*D*H) mm	330*285*220mm
摇板距顶部高度	约 160mm
容积	20L
电源电压	AC220V 50HZ
加热功率	350W
制冷功率	无
总功率	360W
净重	42KG
毛重	47KG
仪器尺寸 (L*W*H) mm	470*415*465mm

4、可选配件

产品名称		型号	货号
不锈钢烧瓶夹		50ML	20240031
		100ML	20240032
		250ML	20240033
		500ML	20240034
不锈钢弹簧摇板		20TG	20240035
		50TG	20240036
		80TR	20240037
不锈钢摇板		20TG	20240038
		50TG	20240039
		80TR	20240040
注：不锈钢烧瓶夹和不锈钢摇板需搭配使用，不锈钢弹簧摇板可单用			

5、装箱清单

名称	数量
----	----



上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

主机	1 台
电源线	1 根
说明书	1 份
保修卡&合格证	1 份