

# KEP-1006XS 电解抛光腐蚀仪



## 产品特点：

- ◆ 触摸屏操作控制。
- ◆ 主机外壳采用全不锈钢耐酸钢加表面喷塑的双重防腐蚀结构；
- ◆ 电压、电流范围大，可同时满足各种材料的抛光和腐蚀；
- ◆ 可选择电压电流曲线实时显示（屏幕直接显示）；
- ◆ 实现恒定电流和恒定电压工作方式；
- ◆ 直流 0~100V / 0~10A，电流/电压值可定制；
- ◆ 电压显示精度小数点后两位，电流显示精度小数点后三位，能准确稳定的设定电压电流值；
- ◆ 电信号低纹波，稳定性高；
- ◆ 电源过压、过热以及市电输入过欠压保护；
- ◆ 可控制样品的抛光/腐蚀面积（样品罩开孔直径 15mm，20mm，30mm）；
- ◆ 控制抛光/腐蚀工作时间；
- ◆ 搅拌装置保证了抛光/腐蚀介质均匀，样品表面环境一致；
- ◆ 工作电压、电流可输入计算机，以便于进一步数据分析和研究(选配项)。

## 技术参数：

项目	规格
工作电压	AC220V 50Hz
输出电压	直流 0~100V / 0~10A, 连续可调, 数字显示;
输出电流	电压 0.01V/电流 0.001A
控温范围	常温~100°C ±1°C
时间显示	工作时间可自行设定
容器容量	800ml
冷却系统	冷却盘管, 外接自来水冷却
电箱尺寸	400*400*135mm
磁力搅拌器尺寸	240*190*130mm
总功率	900W
仪器重量	15kg

## 发货清单

序号	名称	数量	图片
1	标准抛光/腐蚀组件: 含冷却盘管、阴极等软管 样品罩: 控制样品抛光面积, 直径 15、20、30mm	1 台	
2	简易抛光/腐蚀组件(铁架台、 阳极支架板, 阳极夹、阴极等)	1 套	
3	搅拌器和加热控制单元	1 套	
4	说明书	1 份	
5	合格证	1 份	