



# 电热恒温鼓风干燥箱 DHGL 9000 立式系列

## 使用范围

鼓风干燥箱供工矿企业、化验室、科研、教学单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌作用

## 产品特点

- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
- 箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑
- 内胆镜面不锈钢，隔板自由上下调节，半圆形四角设计方便清洁
- 箱门采用大视角双层玻璃观察窗设计，便于用户观察实时工作状态等信息
- 优质的保温材料、橡胶密封条使整机性能体现更优越，使用周期长，便于更换
- 采用液晶屏菜单式操作界面，设定温度、运行温度、恒温时间等多组数据一屏显示
- 采用风道循环系统提高温度均匀度，自动排放箱体内部水蒸气再无手动调节的烦恼
- 采用具有超温偏差保护的微电脑温度控制系统，具有控温、定时和超温报警等功能
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配）
- 可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况（选配）



## 设备参数

项目	DHGL-9030A	DHGL-9070A	DHGL-9140A	DHGL-9240A
	DHGL-9035A	DHGL-9075A	DHGL-9145A	DHGL-9245A
电源电压	AC220V 50Hz			
控温范围	RT+10~250℃ ( 9XX0 系列 ) / RT+10~300℃ ( 9XX5 系列 )			
恒温波动度	±1℃			
温度分辨率	0.1℃			
输入功率	800W	1100W	1550W	2050W
	850W	1550W	2050W	2500W
工作室尺寸 W×D×H(mm)	300×300×345	400×425×445	450×550×550	500×600×750
外形尺寸 W×D×H(mm)	445×470×700	545×580×800	640×710×905	680×800×1205
容积	40L	80L	150L	250L
载物托架	2 块			
定时范围	1~9999min			
*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH。				

## 可选配件

- 智能型程序控制器———¥ 1500.00
- 独立限温控制器———¥ 350.00
- 嵌入式打印机———¥ 1500.00
- RS485 接口和软件———¥ 600.00
- 测试孔, 25mm/50mm———¥ 200.00/300.00



上海右一仪器有限公司  
 上海市宝山区城市工业园区市台路408号1504室  
 +86 21 634 629 55 Tel, +86 21 660 112 73 Fax  
 www.ndj17.com, 113027766@qq.com