



应用

- 填埋气监测
- 垃圾发电项目
- 工地勘测
- 土地污染

优势

- 简单的使用及校准步骤
- 满足环保法例的规定
- 市场领先的技术
- 标准化监测程序
- 便捷的数据传输

功能

- 认证: ATEX、IECEX、MCERTS、CSA 及 UKAS 认证 (ISO 17025)
- 测量 CH₄、CO₂、O₂
- 可测大气压力及相对压力
- 数据测量的峰值及记录
- 可选设置、简单的气体读数功能
- 所有成分同时显示
- 3 年的维护服务周期
- CH₄ 及 CO₂ 精确度达 ±0.5%
- 模块化、可升级版本
- 内存: 2,000 个 ID 数、4,000 组数据储存、2,000 个事件记录 (需配置 GAM 软件)
- 数据采集和分析功能
- 最多同时监测 6 组测量组分



选配

- 可选配传感器: H₂S (最高量程 10,000ppm)、CO (H₂ 补偿, 最高 10000ppm(1%))
- 气井流量监测 (l/h)
- GPS 导航功能/工地勘测
- 分析仪电脑管理软件
- 外置测量配件: 风速仪 (防爆)


AM5K(GA5000)				
电源配置				
电池型号	可充电镍氢电池组(用户不可替换)			
工作时间	8 小时连续工作时间 (满电量)			
充电器	智能电池充电器 (100~240V)			
充电时间	最长 4 小时可充满			
传感器规格				
气体测量	CH ₄ 、CO ₂	双通道红外线测量技术		
	O ₂ 、CO (H ₂ 补偿)、 H ₂ S、NH ₃ 、H ₂ (选配)	内置电化学传感器		
	订货前确认选配的传感器型号及测量量程			
标准测量气体组分	气体组分	量程	精度	精度
	CH ₄	0~100 %	(0~70%) ±0.5%(vol)	(70~100%) ±1.5%(vol)
	CO ₂	0~100 %	(0~60%) ±0.5%(vol)	(60~100%) ±1.5%(vol)
	O ₂	0~25 %	(0~25%) ±1.0%(vol)	
选配测量气体组分	气体组分	量程	精度	
	CO	(0-500ppm)	±2.0%FS	
	CO	(0~1,000ppm)	±2.0%FS	
	CO	(0~2,000ppm)	±2.0%FS	
	CO(H ₂)*	(0~2,000ppm)	±1.0%FS	
	H ₂ S	(0~50ppm)	±1.5%FS	
	H ₂ S	(0~200ppm)	±2.0%FS	
	H ₂ S	(0~500ppm)	±2.0%FS	
	H ₂ S	(0~1,000ppm)	±2.0%FS	
	H ₂ S	(0~5,000ppm)	±2.0%FS	
	H ₂ S	(0~10,000ppm)	±5.0%FS	
	NH ₃	(0~1,000ppm)	±10.0%FS	
H ₂	(0~1,000ppm)	±2.5%FS		
测量时间 (T90)	CH ₄	≤ 10 秒		
	CO ₂	≤ 10 秒		
	O ₂	≤ 20 秒		
	CO	≤ 30 秒		
	H ₂ S	≤ 30 秒		
	NH ₃	≤ 90 秒		
	H ₂	≤ 90 秒		
O ₂ 传感器寿命	约 3 年			
H ₂ S 传感器寿命	约 2 年			
H ₂ 补偿的 CO 测量技术	补偿最高达 10000ppm 的氢气干扰, 交叉敏感度约 1%			

深圳市昂为电子有限公司
昂威科技(香港)有限公司
 售后: 4006-280-288
 Tel: +86-755-86183901
 Fax: +86-755-86183040
 深圳南山区南山软件园西塔1504
info@onuee.com www.onuee.com

英国总部
Geotechnical Instruments
 Warwickshire • CV31 3JR
 Tel: 01926 338 111
www.geotechuk.com

抽气泵	
流量	550 ml/min
流量故障显示点	-200 mbar (可设置的)
最大真空度重启点	约-375 mbar (流量约 80 ml/min)

技术规格 (续)

配置	
温度测量	-10~+75 °C (有温度探头配置下)
温度测量精度	±0.5 °C (有温度探头配置下)
气井流量测量	0~20 l/h 内置流量探头
气井流量测量精度	0~0.3 l/h
视觉及声音报警	可选
通讯	USB 接口或无线蓝牙
相对压力	±500 mbar
相对压力测量精度	±4 mbar
大气压力	500 ~ 1500 mbar, 精度为 ±5 mbar
GPS 传感器	位置及定位
可用内存	2,000 个 ID 数、4,000 组数据储存
环境条件	
工作温度范围	-10~50 °C
相对湿度	0~95% 非冷凝水
外壳	IP65
大气压力	700 ~ 1200 mbar
物理特性	
重量	1.6 Kg
尺寸	220 × 155 × 60 mm (长×宽×高)
外壳材料	ABS/聚丙烯与橡胶成型
操作键	薄膜面板键盘
显示	高清晰、高分辨率 4.3 寸全彩
连接接口	具有彩色编码的进气口、出气口及压力测量口； 防水 USB 端口、风速计及充电器/温度探头连接口；
气体过滤芯	可更换的 2.0µm PTFE 过滤芯
认证评价	
ATEX	 II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 °C)
英国 MCERTS 认证	MC130238
ISO 17025	通过英国 UKAS 认证 (认证编号: 4533)
CSA	EX ib IIA T1(Ta= -10~+50 °C)(Canada), AEX ib IIA T1(Ta= -10 ~ +50 °C)(USA)
注意: 本文档内容具有一定的时效性, 我们保留在不进行预先通知的情况下对产品的技术规格进行调整或改进的权利。	



深圳市昂为电子有限公司
昂威科技(香港)有限公司
 售后: 4006-280-288
 Tel: +86-755-86183901
 Fax: +86-755-86183040
 深圳南山区南山软件园西塔1504
info@onuee.com www.onuee.com



英国总部
Geotechnical Instruments
 Warwickshire • CV31 3JR
 Tel: 01926 338 111
www.geotechuk.com