

Testo 512 精密型差压仪（多量程）

产品介绍

testo 512可在大背光显示屏上同时显示压力和风速，读取方便。可现场打印测量数据，包括日期和时间，最大/最小值。

可计算平均值，带密度补偿功能。通过保持键将当前读数锁定在屏幕上。测量最大/最小值，可以显示和存储在仪器上。

保护软套使仪器防撞、防污和防水。



规格参数

测量参数	压力 (hPa, kPa, psi, inH ₂ O, mmHg, mmH ₂ O) 2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号适用: Pa 温度 (°C/°F) 2hPa, 20hPa, 200hPa 三个型号适用: 风速 (m/s, fpmx100)			
温度量程	0~+60°C / +32~+140°F			
温度分辨率	0.1°C, 0.1°F			
工作温度	0~+60°C / +32~+140°F			
储存温度	-10~+70°C / +14~+158°F			
压力精度	0.5%最终测量值±1数位 (22°C/71.6°F)			
测量介质	非腐蚀性气体			
测量速率	2/s			
电源	1节9V块状电池/充电电池			
电池寿命	120h (关闭背光灯)			
保护等级	配保护软套, 连接压力软管 IP 65			
型号	2hPa	20hPa	200hPa	2000hPa
压力量程	0~+2hPa	0~+20hPa	0~+200hPa	0~+2000hPa
分辨率	0.001hPa	0.01hPa	0.1hPa	1hPa
压力过载	±10hPa	±200hPa	±2000hPa	±4000hPa
风速量程	+2~+17.5m/s +3.95~+34.45fpm	+5~+55m/s +9.85~+108.3fpm	+10~+100m/s +19.7~+196.9fpm	无
分辨率	0.1m/s, 0.1fpmx100	0.1m/s, 0.1fpmx100	0.1m/s, 0.1fpmx100	
附件/备用品	硅胶连接软管, 5m, 量程至700hPa 皮托管, 350mm 软管连接套装, 包括硅胶软管 Testo 512的保护软套, 防尘、防撞击 德图红外打印机, 包括1卷热敏打印纸和4节电池			

*系统精度受使用探头质量的影响!

