



HR-60Z 中试高剪切分散乳化机

1、产品应用

中试高剪切分散乳化机专为中试、模拟生产及工厂小批量生产而设计，工作头由高速旋转的转子与精密的定子工作腔配合，依靠高线速度产生强劲的液力剪切，离心挤压，高速切割及碰撞，使物料充分分散、乳化、均质、粉碎混合一气呵成，最终得到稳定合格的产品。

2、产品特点

1. 多种工作头可供选择，满足不同的实验需求；
2. 转速采用变频调速、数字显示方式；
3. 电动液压升降方式，操作简单，使用方便；
4. 高速变频马达实现变频启动保护功能，满足实验中连续工作的要求；



上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

5. 仪器装有红色蘑菇头急停按钮，当机器出于故障状态时，通过此按钮去切断电源，使设备立刻停止运转，达到保护人身和设备安全的作用；
6. 应用范围广：管精细化工、石油化工、农药化肥、生物医药、日用化工、食品工业等不同领域。

3、技术参数

型号	HR-60Z
货号	1004012001
电源 V/HZ	220/50
电机/总功率 KW	0.75/1
处理量 L	5-30
处理粘度 mpas	8000
转速范围 rpm	0-6000
转速显示方式	数字显示
转速控制	变频调速
接触物料材质	SS316L
轴套材质	PTFE
标配工作头	60G
工作架材质	316L
升降方式	电动升降
升降行程 mm	350
包装材质	木箱
仪器尺寸 mm	700*700*1050
包装尺寸 mm	800*800*1250

4、可选刀头



60F.png



60G.png



90G.png

规格	处理量 (ml)	粘度	材质	转速
HR60Z-60G	5-30L	6000maps	316	6000rpm
HR60Z-60F	5-30L	4000maps	316	6000rpm
HR90Z-90G	10-50L	6000maps	316	3200rpm