

## Testo 175 H1 温湿度记录仪

### 产品介绍

长时间运行的紧凑型记录仪：**testo 175**数据记录仪系列的核心功能是监测冷藏和冷冻室以及记录卡车运输温度。这些记录仪配备大容量内存和长寿命电池，因此不需要频繁读出数据，即使测量周期时间很短。在需要时，可以使用免费软件**testo ComSoftBasic**分析数据，这与数据记录仪设置一样简单。

### 产品特点

- 外置双通道温湿度记录仪（NTC/电容式）

### 规格参数

传感器	NTC/电容式湿度传感器
通道	2×外置通道
测量单位	°C, °F, %rF, %RH, td, g/m <sup>3</sup>
量程（非冷凝环境）*	-20~+55°C -40~+50°Ctd 0~100%RH
精度±1数位	±2%RH（2~98%RH）在25°C下 ±0.4°C（-20~+55°C）
分辨率	0.1°C, 1%RH
测量速率	10sec~24h
存储容量	1,000,000个数据
电池寿命	3年（在25°C时测量周期为15分钟）
电池	3节AlMn或劲量AAA电池
操作温度	-20~+55°C
存储温度	-20~+55°C
尺寸	149×53×27mm
防护等级	IP 54
数据接口	标准迷你USB接口/SD卡卡槽
与 <b>testo ComSoft CFR 21 Part 11</b> 兼容性	兼容
易识读显示屏	具有易识读显示屏
移动读出/现场打印	可以

