

**HM2-6 沪析样品均质仪**

1、产品应用

外观小巧，操作方便。采用三维运动方式，适用于多种样品组织的研磨工作。触摸屏显示操作，简单舒适。高转速，使研磨变更充分更省时。适用于生物学、化学、药理学、矿物质、医学等多种实验前处理领域。

2、产品特点

- 1、增强型电机、进口轴承、触摸屏控制；
- 2、高效研磨、运行平稳、噪音低；
- 3、调速范围广、自定义程序存储、开盖保护；
- 4、双工位运行；
- 5、透明上盖，操作简单。

3、技术参数



上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

型号	HM2-6
货号	1019027001
转速设置	2450rpm-4450rpm
样品容量	6×2ml
进料尺寸	根据适配器规格设置
出料粒度 μm	~5
研磨球直径 mm	0.1-5
加速时间	2 秒内
减速时间	2 秒内
研磨方式	湿磨，干磨
适配器材质	POM/ 尼龙
安全防护	开盖急停
电源	AC100 ~ 240V 50/60Hz
外形尺寸 (W×D×H) mm	351×215×202

4、装箱清单

序号	规格	数量
1	主机	1 台
2	电源线 (220V)	1 根
3	研磨珠 (3mm)	1 瓶
4	螺口研磨管 (2ml)	100 个/包
5	试管座 (PC, 2ml)	2 个
6	内六角扳手	1 个
7	说明书 (性能检测表) & 合格证&保修证	1 份