

## 广东越联仪器有限公司

工厂地址：东莞市厚街镇汀山广场北三路同正智慧工业园 C 栋  
TEL: 0769-85842789 82315788 85648168  
苏州地址：苏州市虎丘区竹园路苏州创业园 4 号楼 1307 室  
TEL: 0512-68438831

<http://www.yuelian-china.cn>  
Email: Sales@yuelian-china.com

### PW-US16T 探针式初粘力测试仪

PW-US16T 探针式初粘力测试仪又叫探针式初粘力试验机 (Probe Tack Tester)，是胶带初粘力测试的方式之一，主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力测试，产品满足 ASTM\*2979 的规范等国际标准，适合各类研究机构、胶粘剂企业、不干胶等检验检疫机构等。

测试原理：使用 5mm 直径精密研磨的平面探头压在黏胶面，完全接触之后，再反方向恒速完全分离所产生的 da 力，这个 da 力值即为所测试样的初粘力，机器会记录离开时 da 拉力数值。

产品特点：

- 1.数据收集系统具有即又易用的特点，是当前先进的测量仪器。
- 2.采用电脑控制技术，，精度高，操作简便。
- 3.采用高精度传感器，度可以达到重量感应器标准的+0.1%。
- 4.先进的静音电机和精密滚珠丝杠，传动运行平稳，位移测量更加准确。
- 5.全电脑操作显示，测试数据一目了然
- 6.具有试验力值保持功能，查看实验结果更加方便。

技术参数：

- 1.负荷范围：0 - 50N
- 2.测量精度：±1%测量误差
- 3.分辨率：0.01N
- 4.加载速度：0.5—500mm/min)

5、 试验行程：200mm

6、 速度控制范围：1mm/min ~ 800mm/min

7、 试验机尺寸：360mm (B) ×380mm (L) ×520mm (H)

8、 供电电源：220V, 50Hz

9、 重量:75kG

