



微孔板离心机 HPC-2500 (酶标板水平离心机/深孔板离心机)

产品介绍:

HPC-2500 微孔板离心机是一款实用、可靠的实验室工作助手，最高转速可达 2500 转，配置水平转子，可以放置 2 块 96 孔板、微孔板、酶标板、深孔板，又称为甩板机、pcr 板离心机、酶标板离心机、微孔板离心机或深孔板离心机。由微电脑控制，自动失衡检测技术，以满足用户对实验的要求。可用于生物化学、分子生物学、酶联免疫反应和通用实验室领域样品的离心等。

产品特点:

- ◆ 转速 RPM 和相对离心力 RCF 两种运行模式可相互转换。
- ◆ LCD 显示，实时显示转速和时间，操作简单便捷。
- ◆ 具备动态失衡检测技术，自动失衡报警功能。
- ◆ 设有电子门锁，超速，系统自检等多种保护功能。
- ◆ 可自由设置 5 段转速和时间。
- ◆ 具备多点连续运行功能。
- ◆ 具备断电自动恢复功能。
- ◆ 微电脑控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低。

技术参数:

转速 (RPM) 范围:	500~2500rpm
相对离心力 (RCF) 范围:	32~797g
定时范围:	1min~30min
整机噪音:	≤55db(A)
多点运行:	支持 (最大 5 点)
多点循环运行:	支持 (最大循环数 99 次)
断电自动恢复:	支持
自动失衡检测功能:	有
容 量:	2 块微孔板或深孔板
最大输入功率:	150W
输入电压:	AC220V/50-60Hz
外形尺寸:	463x340x248mm
重 量:	15.7kg

