



XH-F 数显旋涡混合器

产品特点:

- ◆ 适用于悬浮颗粒物、细胞悬浮物或者药物的提取，混合组织样品、酶链反应和 RIA 检测。
- ◆ 7 种适配器可选，适用于 0.2ml-50ml 各类离心管以及试管、烧瓶等容器。
- ◆ 高效、低噪音交流电机，转速可调，强劲中不失平稳。
- ◆ 合理的设计、性能稳定、操作灵活、简便。
- ◆ LCD 液晶显示速度、时间、工作模式，方便读取与操作；

参数和性能:

运行方式	圆周
周转直径	4mm
电机类型	直流无刷
适用管径	按配件选取（7 种适配器互换）
额定速度	LED数显调速200-3000rpm
速度精度	±5%
运行模式	连续/定时/点动
额定时间	0-9分钟（可设置秒）
电源	AC 100-240V 50/60HZ
仪器输入功率	40w
外形尺寸	130×160×155mm
净重	2.5Kg



橡胶防滑垫，适用于直径小于 99mm 的试管或容器



硅胶标准夹头，适用直径小于 30mm 的试管和小容器



4 孔适配器，适用于 50ml 离心管



8 孔适配器，适用于 5ml、10ml、15ml 离心管



24 孔适配器，适用于 1.5ml、2ml、离心管



37 孔适配器，适用于 0.5ml、离心管



88 孔适配器，适用于 0.2ml 离心管