

# 维普得VAP200 智能自动水蒸汽蒸馏仪

挥发物 | 二氧化硫 | 亚硝酸胺 | 乙醇 | 酚类物质 | 凯氏氮



格哈特隆重推出全新一代的VAPODEST®——维普得早已是非常成功的水蒸汽蒸馏仪。

新增的功能扩展了应用范围。

VAPODEST® 200采用嵌入式PC微机控制，7英寸TFT液晶触摸显示屏。

维普得VAP200符合ISO9001、ISO17025、GLP等认证认可实验室数据管理体系的要求。

## 无以伦比的易用性

- ✦ 快速启动
- ✦ 个性喜爱方法菜单
- ✦ 快捷菜单检索
- ✦ 7英寸TFT全彩色显示
- ✦ 易清洁机身表面
- ✦ 背光玻璃器件

## 无以伦比的安全性

- ✦ 智能监控所有重要功能
- ✦ 组件满足最高级别安全标准
- ✦ 内置全方位操作安全防护系统

## 无以伦比的高效性

- ✦ 节能模式
- ✦ 耐用坚实的机壳
- ✦ 大量玻璃器具可选
- ✦ 高品质可靠的器件

## 无以伦比的功能性

- ✦ 程序控制自动添加氢氧化钠或其他试剂
- ✦ 程序控制蒸馏时间
- ✦ 程序控制反应时间
- ✦ 程序控制蒸汽量，10-100%连续可调
- ✦ 可设置不同用户使用级别
- ✦ 全面的文档和日志功能
- ✦ 完全按标准设计（如：DIN EN ISO, AOAC, EPA, ASTM, EC, APHA, Ph.Eur. 2.5.33第7法A法等标准）
- ✦ 数据可导出至LIMS
- ✦ 语言可选（包括中文）
- ✦ 文档纪录不可篡改
- ✦ 可选ISOdoc-CREATOR软件生成符合ISO 17025要求的文件





菜单检索有如使用智能手机一样简单。



## 附件

试剂桶、试剂桶液位探头、催化片、不同规格玻璃器具及更多附件可以根据需要进行选择。



## 应用

我们有专业分析知识和全面的格哈特应用数据库。

## 服务

我们有格哈特专业培训和授权按照格哈特要求的售后服务团队为你服务。

## 技术参数

规格型号	VAP 200
蒸汽量调节范围	10 - 100 %
显示屏尺寸	7英寸触摸屏, 480*800像素
待机模式	有
样品蒸馏时间	凯氮约3.5分钟, 直接蒸馏6-9分钟
回收率	> 99.5 %
重现性	± 1 %
检出限	0.1mgN
全覆盖安全门	有
凯道森250/300ml凯氏消化管	标准配置
可选不同规格消化管	是
可选不同规格凯氏烧瓶	是
液位控制功能	有
试剂桶液位探头	可选
冷却水压力	0.5-6bar
额定电压*	230 V, 50 Hz
额定功率	2200 W
重量	约34kg
尺寸 (宽×深×高)	527 x 390 x 697 mm
预设方法	有
用户设定方法	有
试剂泵校准	有
订货号	12-0520(常规型), 12-0522 (耐酸型)

\* 其他电压版按需提供

Since 1846  
C. Gerhardt

CE EN ISO  
9001:2015

Gafta 会员

经销商

**Gerhardt**  
Analytical Systems

Gerhardt China - 中国格哈特  
广州市天河区金颖路66号省农科院资环所二楼  
邮编: 510640  
电话: +86 20 38921904  
传真: 400 8266 163转65577  
E-mail: ght@cgerhardt.net  
Web: www.cgerhardt.net, www.格哈特.com  
www.gerhardt.de

服务热线

4008-939-018



微信公众号



公司名片

资料仅供参考, 随时可能修改, 请联系业务人员确认!  
2018-10版