

## ST-1504 全自动酸值测定仪



### 产品简介

#### 型号 ST-1504

ST-1504 酸值测定仪依据 GB/T264、GB/T7599 开发研制，主要适用于测定变压器油、汽轮机油及抗燃油等石油产品的酸值。常温状态下，微机控制自动完成加液、搅拌、滴定及终点判断，样品杯自动转换、自动滴定试样、一次可检测三个或六个样品，自动显示并打印测试结果。可广泛应用于电力、石油、化工、高校、商检及科研等部门。

### 生产厂家

北京旭鑫仪器设备有限公司

### 功能特点

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：[www.bj-xuxin.com](http://www.bj-xuxin.com)



欢迎关注微信公众号

- 彩色液晶触摸屏，操作方便、更人性化
- 加液萃取、滴定搅拌、终点检测、结果打印等自动进行，减少了人体和药液的接触，大大提高了工作效率
- 进口蠕动泵，萃取液与中和液由蠕动泵控制加入，计量精度高
- 采用光电检测，自动扣除本底，检测结果更贴近真实值
- 一次可测定 1~3 个或 1~6 个样品，测试时只需将油样放入指定位置
- 带时间标记的历史记录，最多可存储 500 个测定结果
- 内置高速热敏式微型打印机，打印美观、快捷
- 全中文、全英文界面显示（可选配）
- 有偿提供计量科学研究院计量证书

## 技术参数

适用标准	GB/T264、GB/T7599
测量范围	0.0001~1mgKOH/g
准确度	酸值在 0.0001~0.1mgKOH/g 之间±0.001mgKOH/g 酸值在 0.1~1mgKOH/g 之间示值的 3%
重复性	3%
分辨率	0.0001mgKOH/g
测量方式	中和法
盛放杯数	三杯型/六杯型（可选购）
电 源	220V±10% 50Hz
环境温度	5°C~45°C
相对湿度	10%~80%Rh
功 率	≤150W
仪器重量	9kg
仪器尺寸	420mmX340mmX190mm

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号

## 软 件 著 作

中华人民共和国国家版权局  
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第5838758号

软件名称： 旭鑫全自动酸值测定仪软件  
[简称：酸值测定仪软件]  
V1.0

著作权人： 北京旭鑫仪器设备有限公司

开发完成日期： 2015年12月06日

首次发表日期： 2016年01月06日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2020SR0960062

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 06267616



2020年08月20日

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号