

ST-1543 液相锈蚀测定仪

产品简介

型号 ST-1543

ST-1543 液相锈蚀测定仪根据 GB/T11143、ASTM D665 规定设计制造的，用于测定润滑油、液压油、汽轮机油以及其它油脂中含水时对金属的腐蚀能力和评定添加剂防腐性能的仪器，实现高精度恒温控制，实验操作方便等，将 300mL 试样和 30mL 蒸馏水或合成海水混合，把圆柱型的试验钢棒全部浸在其中，在 60℃ 下进行搅拌。通常试验周期为 24h，也可根据合同双方要求的时间周期来进行试验。试验周期结束后观察试验钢棒的锈蚀的痕迹和锈蚀的程度。可广泛应用于电力、石油、化工、商检、高校及科研等部门。

生产厂家

北京旭鑫仪器设备有限公司

功能特点

- 液晶显示温度、计时时间，操作方便
- 可同时测定 4 个样品，4 组通道可单独设定实验参数
- 精密铂电阻测量元件，PID 自整定控温技术，实现高精度恒温控制

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号

- 仪器在整个试验时间内温度恒定、控温、搅拌、自动计时
- 搅拌系统自检功能，保证仪器运行正常
- 搅拌电机采用进口，转速稳定、均匀，使用寿命长
- 可实现全中文/全英文界面显示(可选)

技术参数

适应标准	GB/T11143 ASTM D665
控温范围	室温~100°C
控温精度	±0.2°C
分辨率	0.1°C
试验孔数	四孔
控温时间	0~99 小时任意设置
试样搅拌	1000±20 转/分
水浴缸容积	10L
加热方式	电加热管加热
显示方式	液晶显示
功率	≤2500W
环境温度	5°C~45°C
相对湿度	10%~80%Rh
电源电压	220V±10% 50Hz
外形尺寸	510×330×750mm
重量	25KG

销售热线: 010-53519848 13552163429

生产厂家: 北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址: 北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址: www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号