品牌: 德国 Avisoft: 型号: UltraSoundGate 416H:

名称: 野外动物声音播放系统

## 野外动物声音播放系统 UltraSoundGate 416H 播放器 416H

具有四个集成 D/A 转换器、功率放大器、USB 2.0 接口、播放软件和运输箱的超声波播放接口。UltraSoundGate Player 416H 可以由总线供电以避免外部电源。为获得特大声级,可以连接外部电源 (12...36VDC)。触发输入 (TRG) 允许通过外部开关或 TTL 信号开始播放。例如,数字输出 (DOUT) 可用于将回放与生理数据记录系统同步。

## 野外动物声音播放系统 UltraSoundGate 416H 技术参数:

- 1, 通道数: 4 通道;
- 2,解析度:16位;
- 3, 采样率: 500 kHz; 捆绑的 RECORDER USGH 软件提供实时过采样选项,允许以低于 500 kHz 的任何采样率播放 .wav 文件。
- 4, 输出功率: 4 x 0.25 W (USB 总线供电) 或 4 x 10 W (带外部 36 V 电源);
- 5, 静电扬声器的直流偏置电压: 200 伏;
- 6, 频率范围: 1 ... 180 kHz:
- 7, 转换率: 8 伏/微秒:
- 8, 过载指示灯(红色 LED): 是的;
- 9, 音量调节电位器: 2;
- 10, 触发按钮: 是(符合 HID 设备类的游戏控制器按钮);
- 11, 扬声器输出连接器: 四个 4 极 Speakon 连接器;
- 12, 其他输入/输出:外部触发器(TTL 兼容, 2.5 mm TS 插座), 4 个数字输出(TTL 兼容, 3.5 mm TRS 插座);
- 13, 电脑接口: USB 2.0, 同步高速数据传输模式;
- 14, 物理 USB 连接: B型 USB 插座。
- 15, 电源电流: 500 mA(从 USB 汲取)或高达 2A的外部 12...36 V 电源;
- 16, 机身:紧凑的铝制外壳;
- 17, 物理尺寸(宽/高/深): 140 x 37 x 245 毫米;
- 18, 重量: 800 克:
- 19, 包含的软件: Avisoft-RECORDER USGH20, 系统要求: PC 至少配备 1 GHz 的 Intel Core i5 处理








### Components of the UltraSoundGate Player 416H




#### 南京欧熙科贸有限公司

地址:南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 618 室 ,邮编: 210018 电话: 025-86465277, 52613764 传真: 025-52613794 张海霞 13913028277 Website: www.njoxy.cn E-mail: 13913028277@163.com



# UltraSoundGate Player 416H 的功能原理





## UltraSoundGate 播放器的推荐配件

4 个动态扬声器 Vifa(#60108) 或静电扬声器 ESS 16(#60104) 当需要更高的播放音量时,建议使用外部交流电源适配器(部件号 70106)。

#### 南京欧熙科贸有限公司

地址:南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 618 室 ,邮编: 210018 电话: 025-86465277, 52613764 传真: 025-52613794 张海霞 13913028277

Website: www.njoxy.cn E-mail: 13913028277@163.com