



小型移动式超声波记录仪 UltraSoundGate 116Hm



UltraSoundGate 116Hm 前视图



UltraSoundGate 116Hm, 后视图

小型移动式超声波记录仪 UltraSoundGate 116Hm

- 1, 通道数: 1 通道;
- 2, ADC 类型: 有集成自适应抗混
- 3, 滤波器的 Delta-Sigma 架构;
- 4, 解析度: 16 位或 8 位;
- 5, 采样率 [kHz]: 1000, 750, 666.6, 500, 400, 375, 333.3, 300, 250, 214, 200, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50;
- 6, 频率响应 (-3dB, 外部输入不带麦克风): 20 赫兹 - 460 赫兹;
- 7, 声学监听输出: 是 (可调节 2 到 30 倍欠采样), 可调节音量;
- 8, 过载指示灯 (红色 LED) 是的;
- 9, 峰值电平表 (4 个 LED) 是的;
- 10, 输入灵敏度 (大微调): $-43.2\text{dBV} = -41\text{dBu} = 6.9\text{mVrms}$;
- 11, 输入灵敏度 (最小微调): $-3.2\text{dBV} = -1\text{dBu} = 0.69\text{Vrms}$;
- 12, 输入灵敏度 (大微调) 离散;
- 13, 增益控制选项: $-28.4\text{dBV} = -26.2\text{dBu} = 38.0\text{mVrms}$;
- 14, 输入灵敏度 (最小微调) 离散增益控制选项: $1.6\text{dBV} = 3.8\text{dBu} = 1.2\text{Vrms}$;
- 15, 增益调节电位器: 40 dB 连续范围 (标准) 或 30 dB 范围, 3 dB 增量 (可选);
- 16, 输入阻抗: 50 欧姆;
- 17, 模拟输入连接器: XLR-5 插座;
- 18, 其他输入: 外部触发输入/输出 (TTL 兼容), 1 个数字输入 (TTL 兼容), SYNC 输入/输出;
- 19, 电脑接口: USB 2.0, 同步高速模式;
- 20, 物理 USB 连接: 带有特殊高品质 LEMO 连接器的可拆卸 A 型 USB 电缆;
- 21, 电源电流 (从 USB 汲取): 250 毫安;
- 22, 机身: 非常紧凑的铝制外壳;

南京欧熙科贸有限公司

地址: 南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 618 室, 邮编: 210018 Website: www.njoxjy.cn
电话: 025-86465277, 52613764 传真: 025-52613794 张经理 E-mail: 13913028277@163.com



- 23, 物理尺寸 (宽/高/深), 单位为 : 58×22×160mm;
24, 重量: 200 克; 25, 包含的软件: Avisoft-RECORDER USGH;
26, 系统要求: PC 至少具有 1 GHz 的 Intel Atom, 运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11;



推荐配件声音分析软件 **Avisoft-SASLab Pro**

UltraSoundGate 116Hm 完整套件, 用于使用电容式麦克风在空气中记录超声波

- 1, 带有 Avisoft-RECORDER USGH 的 UltraSoundGate 116Hm;
- 2, 非常灵敏的外极化电容式麦克风 (CM16/CMPA), 具有平坦的频率响应、可更换的极头 (包括一个备用极头)、低噪声和低失真前置放大器;
- 3, 麦克风延长线 (2 m);
- 4, 麦克风支架 (麦克风夹和迷你三脚架);
- 5, USB 供电的麦克风加热;

南京欧熙科贸有限公司是德国 Avisoft 公司在中国的总代理,
欢迎来电咨询。

南京欧熙科贸有限公司为您提供小型移动式超声波记录仪 UltraSoundGate 116Hm 的参数、价格、型号、原理等信息, 小型移动式超声波记录仪 UltraSoundGate 116Hm 产地为德国、品牌为 Avisoft, 型号为 UltraSoundGate 116Hm, 更多相关信息可来电咨询, 公司客服电话 7*24 小时为您服务