

多位加热磁力搅拌器

- > WIGGENS 多位加热磁力搅拌器，每个工作位点均可独立工作，搪瓷玻璃面板具有优秀的抗化学腐蚀，易于清洁。高效的红外加热技术，保证了温度控制的高效和精确性。搪瓷玻璃面板的抗热冲击性超过 700°C。
- > 控制面板采用防水防腐蚀材质，保护面板防止液体飞溅或溢出造成的损害。
- > WH420R /WH620R 系列配置了 3 套 PID 参数，在菜单中可选。PID1 适用于小量样品加热（小体积或者小比热容），PID 3 适用于大量样品快速加热。
- > 每个工作单元均为独立显示，控制系统；每个工作单元均配备单独的安全温度控制和监测。
- > WH420R-L/620R-L 为单排直列；WH420R-D/620R-D 为双排直列。



WH420R-L



WH620R-D

技术参数

+

+

+

+

型号	WH420R-L	WH620R-L	WH420R-D	WH620R-D
订货号	W3010415	W3010416	W3010425	W3010426
加热盘最高设置温度 [°C]	450	450	450	450
样品设置最高温度 (配 Pt100) [°C]	300	300	300	300
安全保护温度 [°C]	50-500 可调	50-500 可调	50-500 可调	50-500 可调
溶液过温保护 T [°C]	10-50 可调	10-50 可调	10-50 可调	10-50 可调
控温稳定性 (配 Pt100) [°C]*	±1	±1	±1	±1
加热功率, 单位 / 套装 [W]	500W/2000W	500W/3000W	500W/2000W	500W/3000W
外置样品温度传感器	Pt100	Pt100	Pt100	Pt100
温度控制	3 套 PID	3 套 PID	3 套 PID	3 套 PID
搅拌速度 [rpm]	100-1500	100-1500	100-1500	100-1500
最大搅拌量 [L] H2O	20L	20L	20L	20L
显示模式 / 控制方式	Independent control LCD digital display/knob operation			
定时功能	1~999min/continuous	1~999min/continuous	1~999min/continuous	1~999min/continuous
盘面材质	Ceramic glass	Ceramic glass	Ceramic glass	Ceramic glass
盘面尺寸 [mm]	Ø135	Ø135	Ø135	Ø135
通讯接口	USB-A	USB-A	USB-A	USB-A
外形尺寸 W*D*H (不含传感器支架)	786*309*113mm	1180*309*113mm	388*473*138mm	582*473*138mm
重量 (Kg)	15.5	23.5	15.8	23.8
加热盘中心点间距 [mm]	187	187	187	187
电源	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ