

可扩展性强，实验室和现场在线多版本。

BGC系列将是您电偶腐蚀测试应用的理想工具，无论您是单独使用它还是与它组成多通道一起使用。



特点

- ZRA.
- 开路电位.
- 支持U盘和flash(或TF卡)存储;
- RS485通讯接口, 支持MODBUS协议;
- 232接口, 可通过标准化模块支持相应的网络、WIFI、GPRS、以及蓝牙通讯
- 支持快充协议

设备

货号	描述
BGC200	BGC200电偶腐蚀仪(2通道)
BGC400	BGC400电偶腐蚀仪(4通道)
BGC800	BGC800电偶腐蚀仪(8通道)
BGC1600	BGC800电偶腐蚀仪(16通道)
BGCXXX	BGC800电偶腐蚀仪(多通道-定制版)

技术参数

- 1) 测量范围 (量程)
 电位值: $-2.0000V \sim 2.0000V$
 电流值: $1.0\mu A \sim 20.0000mA$
- 2) 测量精度
 电位精度: 0.05% (量程)
 电流精度: 0.05% (量程)

供货一览表

电偶腐蚀仪主机一台/ 1套 2m 测试电缆/ 1 根电源线/ 1 套鳄鱼夹/ 1套测试软件/ 1套说明书.

如需户外版本请下订单备注