

## 低速大容量冷冻离心机CFV-6KF

### 主要用途

低速大容量离心机为离心机的一种，属常规实验室离心机，广泛应用于生物、化学、医药等科研教育和生产部门。

### 产品特点

- 1、钢制机身，大力矩交流变频电机驱动，具有噪音低、振动小、安全可靠等优点。
- 2、程式七寸彩色触摸屏控制，操作简便；界面显示：转速，离心力，运行时间，转子号，升降速率等。
- 3、采用进口高效环保制冷系统，智能化预冷，制冷速度快，噪音低，温控精度高。
- 4、内置紫外线杀菌消毒灯、腔体杀菌彻底。
- 5、内置高效生物气溶胶吸附系统、及时吸附离心后产生的生物气溶胶、确保生物安全。
- 6、可选配自动脱帽功能：独特三层适配器设计，同时适用于长度为75mm-105mm真空采血管，对管径的微小差异没有特别要求，使用非常方便。
- 7、设有电子门锁、超速、不平衡监管侧保护、故障报警等功能、确保人身安全。

### 技术参数

- 1、最高转速：6000r/min
- 2、最大离心力：6080×g
- 3、最大容量：4×1000ml
- 4、转速精度：20r/min
- 5、温度范围：-20℃ - +40℃
- 6、温控精度：±1℃
- 7、电源/总功率：Ac220V 50Hz 15A/1800W
- 8、定时范围：0-59h59min59s
- 9、整机噪音：≤65dB(A)
- 10、净重：210KG
- 11、外形尺寸：680×630×830mm(L×W×H)



### 适配转子

名称	转子容量	最高转速	最大离心力
角转子(复合材质) CFV-6K-A1	12×15ml/10ml/5ml (不锈钢管套)	6000rpm	4669×g
鱼尾垫 CFV-6K-P	12×2ml (采血管)	6000rpm	4669×g
适配器CFV-6K-API	12×1.5ml/2.2ml	6000rpm	4669×g
水平转子体 CFV-6K-S1	800ml (摆架式)	4000rpm	2920×g
摆架CFV-6K-S1-A	8×100ml	4000rpm	2920×g
摆架CFV-6K-S1-B	8×50ml	4000rpm	2920×g
摆架CFV-6K-S1-C	32×15ml/10ml	4000rpm	2920×g

## 低速大容量冷冻离心机CFV-6KF

水平转子CFV-6K-S2	4×500ml (圆杯)	4000rpm	3300×g
适配器CFV-6K-S2-1	68×5ml	4000rpm	3300×g
适配器CFV-6K-S2-2	32×15/10ml (圆底/尖底)	4000rpm	3300×g
适配器CFV-6K-S2-3	12×50ml (圆底)	4000rpm	3300×g
适配器CFV-6K-S2-4	4×100ml (圆底)	4000rpm	3300×g
适配器CFV-6K-S2-5	4×250ml (圆底)	4000rpm	3300×g
适配器CFV-6K-S2-6	定制容量	4000rpm	3300×g
水平转子CFV-6K-S3	4×600ml (方杯)	4000rpm	3480×g
适配器CFV-6K-S3-1	100×5ml	4000rpm	3480×g
适配器CFV-6K-S3-2	100×1.5ml/2.2ml	4000rpm	3300×g
适配器CFV-6K-S3-3	48×15ml/10ml	4000rpm	3480×g
适配器CFV-6K-S3-4	20×50ml	4000rpm	3480×g
适配器CFV-6K-S3-5	16×100ml	4000rpm	3400×g
适配器CFV-6K-S3-6	定制容量	4000rpm	3400×g
水平转子CFV-6K-S4	4×750ml (圆杯)	4000rpm	3400×g
适配器CFV-6K-S4-1	104×5ml	4000rpm	3400×g
适配器CFV-6K-S4-2	52×15/10ml	4000rpm	3400×g
适配器CFV-6K-S4-3	20×50ml	4000rpm	3400×g
适配器CFV-6K-S4-4	12×100ml	4000rpm	3400×g
适配器CFV-6K-S4-5	4×250ml	4000rpm	3400×g
适配器CFV-6K-S4-6	4×500ml	4000rpm	3400×g
适配器CFV-6K-S4-7	定制容量	4000rpm	3400×g
水平转子CFV-6K-S5	6×500ml (圆杯, 带风罩)	4000rpm	3600×g
适配器CFV-6K-S5-1	102×5ml	4000rpm	3600×g
适配器CFV-6K-S5-2	48×15/10ml	4000rpm	3600×g
适配器CFV-6K-S5-3	18×50ml	4000rpm	3600×g
适配器CFV-6K-S5-4	6×100ml	4000rpm	3600×g
适配器CFV-6K-S5-5	6×250ml	4000rpm	3600×g
适配器CFV-6K-S5-6	定制容量	4000rpm	3600×g
水平转子CFV-6K-S6	4×800ml (方杯, 带风罩)	4000rpm	3440×g
适配器CFV-6K-S6-1	120×5ml	4000rpm	3440×g
适配器CFV-6K-S6-2	64×15/10ml	4000rpm	3440×g
适配器CFV-6K-S6-3	20×50ml	4000rpm	3440×g
适配器CFV-6K-S6-4	16×100ml	4000rpm	3440×g
适配器CFV-6K-S6-5	定制容量	4000rpm	3440×g
水平转子CFV-6K-S7	4×1000ml (椭圆杯带风罩)	4000rpm	3600×g
适配器CFV-6K-S7-1	168×5ml	4000rpm	3600×g
适配器CFV-6K-S7-2	92×15/10ml	4000rpm	3600×g
适配器CFV-6K-S7-3	28×50ml	4000rpm	3600×g
适配器CFV-6K-S7-4	20×100ml	4000rpm	3600×g
适配器CFV-6K-S7-5	定制容量	4000rpm	3600×g
水平转子CFV-6K-S8	2×2×96孔(酶标板)	4000rpm	2860×g