



上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.



HR-25D 均质乳化机

1、产品应用

HR-25D 实验室均质乳化机是专为样品均质乳化而设计一款机械设备，可配多种不同规格的工作头快速实现样品的分散、均质、乳化、悬浊、搅拌等，目前，已被广泛应用于生物动植物组织细胞、药品、化妆品、食品、医学、化工等诸多领域；

本公司研发无碳刷直流马达用于均质乳化机的技术突破，突破了国内均质机只有碳刷电机的现状。无碳刷直流马达大大降低了仪器设备工作噪音。可以长时间工作。同时提供无碳粉的环境，保证了样品的碳粉污染风险。

2、产品特点

- 多种不同规格工作头，满足 0.2~10000mL 的处理量，适用不同的样品处理要求；



上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

- 数显型 HR-25D, 可以 4000~26000 转任意设定转速, 具备 0~999min 定时功能, 运行结束后仪器自动停止;
- 整机结构设计紧凑, 造型精美, 为样品均质提供 27m/s 的线速度;
- 双向支撑杆设计结合双孔位固定夹组成一体化升降调节系统让您的实验, 可靠更安全;
- 可搭配温度传感器, 实时测定样品温度, 到达设定值, 自动停止运行, 更好的保护样品, 让实验安全放心。

3、技术参数

型号	HR-25D
主机货号	1004022001
套装货号	1004022000
机型	数显型
电压 v	200~240
频率 Hz	50~60
额定输入功率 w	1050
额定输出功率 w	750
最大输入功率 w	1350
最大输出功率 w	1050
电机类型	直流无刷电机



上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

转速范围 rpm	4000~26000
转速精度 rpm	±100
转速显示	LCD
调速方式	旋钮调节
处理容量 ml	0.2~10000
定时范围 min	0~999
时间显示	LCD
测温范围℃	-10~199
套装标配	主机+刀头+平板支架
主机仪器尺寸 mm	365*φ90
主机包装尺寸 mm	470*340*205
主机净重 kg	2.5
主机毛重 kg	2.9
套装净重 kg	6.5
套装毛重 kg	9

4、可选刀头



上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.



规格	处理量 (ml)	粘度	材质
HR25P-6G	0.2-10	100	316
HR25P-8G	1-60	100	316
HR25P-10G	10-150	200	316
HR25P-18G	50-1500	3000	316
HR25P-18F	100-1500	2000	316
HR25P-20G	50-1500	3000	316



上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

HR25P-20F	50-1500	3000	316
HR25P-25G ST	100-5000	5000	316
HR25P-25G	100-5000	5000	316
HR25P-25F	100-5000	5000	316
HR25P-25D G	100-5000	5000	316
HR25P-25D F	100-5000	5000	316
HR25P-25J X	100-5000	5000	316
HR25P-25J Q	100-5000	5000	316
HR25P-25T 1	100-5000	5000	316
HR25P-25T 2	100-5000	5000	316
HR25P-25T 3	100-5000	5000	316
HR25P-25T 4	100-5000	5000	316
HR25P-25T 5	100-5000	5000	316
HR25P-25T 6	100-5000	5000	316
HR25P-30J X	250-10000	15000	316
HR25P-30J Q	250-8000	15000	316