

高低速冷冻离心机CF-21KF

产品特点

- 1.微机控制、钢制机身，大力矩交流变频电机驱动，噪音低、温升小、安全可靠等优点；
- 2.可程式七寸彩色触摸屏控制系统，可显示:转速，离心力，运行时间，故障显示等；
- 3.内置10档升/降速时间，用户可根据需要自行选择;设有RCF键，随时观察离心力;在运行中的时间和转速参数可以任意修改；
- 4.采用环保无氟压缩机制冷，制冷速度快，噪音低，温控精度高；
- 5.采用三级阻尼减震，特殊降噪技术:噪音小，离心效果达到最佳；
- 6.具有超速、不平衡、门盖、误操作等保护功能，另外机器可直接显示故障信息，便于判断和维修，确保人身和机器安全；
- 7.广泛应用于放射免疫、生物化学、生物制药等科研实验室和生产单位对不同密度粒子分离。

适配转子

名称	转子容量	最高转速	最大相对离心力
角转子	12×1.5/2.2ml	21000r/min	30700×g
角转子	12×5ml	18000r/min	28980×g
角转子	24×1.5/2.2ml	16000r/min	24614×g
角转子	8×15ml	15000r/min	20627×g
角转子	48×1.5/2.2ml	15000r/min	23394×g
角转子	12×10ml	15000r/min	21400×g
适配器	12×5ml	15000r/min	21400×g
角转子	6×50ml	14000r/min	20200×g
适配器	6×15ml/10ml	14000r/min	20200×g
角转子	6×100ml	11000r/min	14880×g
适配器	6×50ml	11000r/min	14880×g
适配器	6×15ml/10ml	11000r/min	14880×g
角转子	8×50ml	13000r/min	14204×g
适配器	8×15ml/10ml	13000r/min	14204×g
水平转子	4×250ml (圆杯)	4500r/min	3800×g
适配器	4×100ml (圆底)	4500r/min	3800×g
适配器	4×50ml (圆底)	4500r/min	3800×g
适配器	36×15/10ml (圆底/尖底)	4500r/min	3800×g
水平转子	4×500ml (圆杯)	4000r/min	3309×g
适配器	32×15/10ml	4000r/min	3480×g
适配器	12×50ml	4000r/min	3480×g
适配器	4×100ml	4000r/min	3480×g
适配器	4×250ml	4000r/min	3480×g
水平转子	4×750ml (圆杯)	4000r/min	3578×g
适配器	4×250ml	4000r/min	3578×g
适配器	4×500ml	4000r/min	3578×g
适配器	52×15/10ml	4000r/min	3578×g
适配器	20×50ml	4000r/min	3578×g
适配器	12×100ml	4000r/min	3578×g
水平转子	2×2×96孔(酶标板)	4200r/min	3057×g

技术参数

- 1、最高转速：21000r/min
- 2、最大离心力：30700×g
- 3、最大容量：4×100ml
- 4、转速精度：±20r/min
- 5、温度范围：-20℃-+40℃
- 6、温控精度：±1℃
- 7、定时范围：0-59h59min59s
- 8、整机噪音：≤58dB(A)
- 9、电源：Ac220V 50Hz 10A 1000W
- 10、净重：72KG
- 11、外形尺寸：580×600×350mm(L×W×H)

