

B-ONE PLUS

The economical solution for your viscosity measurements

操作简单直观，性能强大。新型B-ONE PLUS LR版（或集成温度传感器）拥有惊人的超大测量范围。

产品特点

- 直接测量停止时间。
- 用户和密码模式。
- 数据记录和USB数据传输。
- 显示扭矩值。
- 外接温度探头 (选件) 。



Standard stand



Rack stand

技术参数:

应用领域:

仪器类型 7寸触摸屏旋转无弹性粘度计	
转速 0.3 - 250 rpm, 无限速值	
扭矩范围 标准版: 0.05 to 13 mNm LR 版: 0.005 to 0.8 mNm	
精度 +/- 1% 满量程	重复性 +/- 0.2%
显示 粘度 - 速度-扭矩-时间-温度 (选件) 粘度单位: cP/Poises 或 mPa.s / Pa.s	
标准 ASTM: D115; D789; D1076; D1084; D1337; D1338; D1417; D1439; D1824 ; D2196; D2243; D2364; D2556; D3288; D3468; D3716; D3730; D3794; D4016; D41 D5324; D5400; D6279; D6577; D7394; D8020; E2975; F1607; BS 5350; DIN 2555; 32 ; EN 302-7; 2555; 3219; 10301; 12092; 12802; 15425; 15564; ISO 1652; 2555; 2884-2; 3219; 10364-12.	
语言 法语/英语/俄语/西班牙语	
可兼容测量系统 MS ASTM, MS BV, MS VANE, MS KREBS, MS SV, MS ULV	
可兼容温度控制 EVA LR-BV, RT-1 PLUS, EVA MS DIN	
电源 90-240 VAC 50/60 Hz	连接 USB
选配件 便携箱 (PN 100500) 加强支架 (PN008000) PT100 温度探头 (-50° C to +300° C) (PN 900026)	
尺寸和重量 测量头: L180 x W135 x H250 mm 增强支架: L280 x W200 x H30 mm Stainless 不锈钢转轴: 长 500 mm 重量: 6.7 kg	



供货型号:

货号	配置	粘度范围 (mPa.s)
N600000	B-ONE PLUS 粘度计 · 配置 R-2 to R-7 转子套装 (标准支架)	200 to 240M
N600200	B-ONE PLUS 粘度计 · 配置 KU 1 to 10 转子 (标准支架)	40 to 140KU
N600300	B-ONE PLUS LR 粘度计 · 配置 L-1 to L-4 转子套装 (标准支架)	15 to 22M
N600311	B-ONE PLUS LR 粘度计 (标准支架)	1 to 22M*
N600801	B-ONE PLUS 粘度计 (标准支架)	33 to 240M**
N600009	B-ONE PLUS 粘度计 · 配置 R-2 to R-7 转子套装 (螺纹支架)	200 to 240M
N600309	B-ONE PLUS LR 粘度计 · 配置 L-1 to L-4 转子套装 (螺纹支架)	15 to 22M

M for Millions, K for thousand * 使用MS ULV和MS ASTM (L1至L4), 不包括在内 **使用MS SV和MS ASTM (R2至R7), 不包括在内

中昊清远(北京)科技有限公司

Tel : 010-84786530
Fax : 010-84786530
jeffzhou@chohao.com

www.chohao.com

